COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 22.11.2026

# Котел варочный Abat КПЭМ-350-ОМ2-В

**Цена с НДС: 1 160 000 руб.**

Артикул: **555091**

**Под заказ**



| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Россия |
| **Тип подключения** | электричество |
| **Опрокидывание** | автоматическое |
| **Диаметр котла, мм** | 790 |
| **Миксер** | да |
| **Объем, л** | 350 |
| **Тип** | опрокидывающийся |
| **Подключение, В** | 380 |
| **Мощность, кВт** | 37.7 |
| **Ширина, мм** | 1510 |
| **Глубина, мм** | 1101 |
| **Высота, мм** | 1306 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 387 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 502 |

Варочный котел Abat КПЭМ-350-ОМ2-В используется для приготовления вторых и третьих блюд, бульонов, соусов и десертов, а также для кипячения воды на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена электронным управлением, электроприводом, таймером, ручным душем, реверсом, защитной решеткой и съемным миксером. Материал котла - кислотостойкая нержавеющая сталь AISI 316, материал корпуса - аустенитная нержавеющая сталь AISI 304.

**Режимы работы котла:**

- Нагрев: от 3 до 125°С
- Охлаждение: от 125 до 3°С
- Программа: до 50 пользовательских программ

**Режимы работы миксера:**

- Вперед
- Вперед с паузой
- Вперед - Назад

**Технические характеристики:**

- Температура нагрева продукта до 125°C
- Ступенчатая регулировка скорости вращения от 0 до 120 об/мин (10 шагов)
- Время разогрева до 95°C: не более 100 мин
- Количество ТЭН: 12 шт
- Опрокидывание с помощью электропривода
- Возможность записи до 50 пользовательских программ приготовления
- До 5 шагов в каждой программе
- USB-порт на панели управления для обновления программного обеспечения
- Таймер: до 10 часов
- Залив воды по выбору пользователя: мерный или ручной
- Крышка фиксируется в верхнем положении
- Газовые упоры механизма подъема и опускания крышки обеспечивают плотное прилегание крышки котла к столешнице
- Защитная решетка крышки котла позволяет осуществлять визуальный контроль процесса приготовления, а также предоставляет возможность добавления ингредиентов в котел без остановки процесса перемешивания
- Сплошная малая крышка, которая легко снимается для мойки
- Легкосъемный миксер
- Ужесточенная конструкция с толщиной ребер 3 мм
- Нижний привод

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.