

**Коммерческое предложение от 03.10.2026****Туннельная посудомоечная машина Tatra TW.C3000 DR+DD+DRY L****Цена с НДС: 1 363 840 руб.****Артикул: 823195****Под заказ**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Гарантия                         | 12 мес. |
| Страна-производитель             | Турция  |
| Размер кассеты, мм               | 500x500 |
| Производительность, корзин/час   | 215     |
| Подключение к горячей воде       | да      |
| Дозатор ополаскивающего средства | да      |
| Дозатор моющего средства         | да      |
| Помпа слива                      | да      |
| Подключение, В                   | 380     |
| Мощность, кВт                    | 60      |
| Ширина, мм                       | 3050    |
| Глубина, мм                      | 850     |
| Высота, мм                       | 1880    |
| Вес (без упаковки), кг           | 360     |
| Вес (с упаковкой), кг            | 385     |

Тоннельная посудомоечная машина [Tatra TW.C3000 DR+DD+DRY L](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки стаканов, фужеров, тарелок, столовых приборов, гастроемкостей и противней. Модель оснащена электромеханическим управлением, регулировкой скорости конвейера, модулем сушки с вентилятором и регулируемыми ножками. Материал корпуса, моечной ванны, бойлера и рукавов - высококачественная нержавеющая сталь.

*В комплекте 3 кассеты для тарелок, кассета для стаканов, кассета для столовых приборов и гибкие шланги для подвода чистой воды и слива.*

**Технические характеристики:**

- Производительность по тарелкам: 3870 шт./ч
- Производительность: 108 / 162 / 215 кассет/час
- Мощность:
  - Модуль сушки с вентилятором: 8 кВт
  - Нагрев бака предварительной мойки: 13.5 кВт
  - Нагрев бака предварительной мойки: 27 кВт
  - Нагрев бойлера: 9 кВт

- Помпа основной мойки: 1.5 кВт
- Помпы предварительной мойки: 0.72 кВт / 0.72 кВт
- Помпа ополаскивания: 0.37 кВт
- Вентилятор сушки: 0.4 кВт
- Высота загрузочного проема: 420 мм
- Температура:
  - Ополаскивание: от 80 до 85 °C
  - Мойка: от 55 до 60 °C
- Объем бака основной мойки: 90 л
- Объем баков предварительной мойки: 60+60 л
- Объем бойлера: 18 л
- Расход воды: 480 л/час
- Подключение воды: 3/4"
- Слив воды: 1 1/4"
- Давление воды на входе: от 2 до 4 бар
- 3 скорости движения конвейера
- Движение конвейера слева направо
- Фильтры моечного бака
- Класс защиты IPX5

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.