

Коммерческое предложение от 03.10.2026**Устройство душирующее T-LUX 105.021.611-1027 PRO****Цена с НДС: 20 474 руб.****Артикул: 108775****Есть в наличии**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Турция
Назначение	для моечных ванн
Исполнение	крепление на стену
Тип	душирующее устройство
Ширина, мм	18
Глубина, мм	170
Высота, мм	1150
Вес (без упаковки), кг	4
Вес (с упаковкой), кг	5

Душирующее устройство [T-LUX 105.021.611-1027 PRO](#) предназначено для очистки посуды, мытья овощей и фруктов на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Материал корпуса, смесителя и системы крепления на стену - латунь с хромированной поверхностью, материал трубы - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 304](#), материал гибкого душевого шланга - этилен-пропиленовый каучук (EPDM) с оплеткой из стали с хромированной поверхностью, материал других компонентов - черный полимер.

Комплектация:

- Душ:
 - Вертикальная стойка (труба) с комплектом настенного крепления
 - Гибкий шланг
 - Внешняя гибкая каркасная стойка шланга в форме дугообразно изогнутой спирали
 - Душевая лейка с прижимной рукояткой с фиксатором и термоизолированной ручкой с рельефной поверхностью для безопасного стабильного захвата
 - Устанавливаемый на вертикальной трубе крюк для фиксации лейки над раковиной
- Поворотный S-образный излив, устанавливаемый на колене, соединенном с вертикальной трубой душа
- Кран излива с короткой поворотной рукояткой
- Краны смесителя с короткими поворотными рукоятками

Технические характеристики:

- Условия эксплуатации:

- Максимальная температура воды (кратковременно): 95 °C
 - Максимальное давление воды (кратковременно): 10 бар
- Диаметр резьбовых соединений патрубков смесителя (G): 1/2"
- Диаметр трубы: 14 мм
- Монтажная длина излива: 170 мм
- Монтажная высота излива до отверстия: 150 мм
- Монтажная высота душа (с учетом регулировки внешней каркасной спирали): 1150 (+100) мм
- Монтажная высота душа до отверстия: 400 мм
- Межцентровое расстояние между входными патрубками смесителя: 150 мм
- Монтажная длина настенного кронштейна (максимальное расстояние от центра трубы до стены): 150 мм
- Настенный монтаж смесителя
- Специальный спрей-пистолет премиального качества:
 - Мощный напор воды
 - Поворот на 360°
- Регулируемый при монтаже угол колена излива относительно стойки душа
- Высококачественные материалы исполнения без содержания токсичных веществ
- Страна-производитель компонентов: Турция
- Эргономичный стильный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.