COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 17.11.2026

Посудомоечная машина Apach Cook Line AF501DD (918319)

Цена с НДС: 241 497 руб.

Артикул: **138898**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Цикл мойки, сек.	150от 90 до 150
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	325
Максимальная высота стаканов, мм	325
Производительность, корзин/час	24от 40 до 24
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	5.5
Ширина, мм	580
Глубина, мм	600
Высота, мм	830
Вес (без упаковки), кг	55
Вес (с упаковкой), кг	55.5

Посудомоечная машина Apach AF501DD используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки стаканов, чашек, тарелок, столовых приборов, гастроемкостей и прочего кухонного инвентаря. Модель оснащена электромеханической панелью управления и цельнотянутым баком. Дверца с двойными стенками снижает уровень шума и повышает теплоизоляцию. Корпус и разбрызгиватели выполнены из нержавеющей стали AISI 304.

В комплект поставки входят корзина для тарелок, корзина для стаканов, лоток для приборов, дозатор моющего и ополаскивающего средства, помпа слива и набор внешних фильтров.

Комплектация:

- Кассета для тарелок - 1 шт.
- Кассета для стаканов - 1 шт.

- Кассета для столовых приборов - 1 шт.
- Силовой кабель
- Сливной шланг
- Заливной шланг

Особенности:

- Двухпоточная моечная помпа DuoFlow без разветвителей: сокращение потребления энергии на 20-30%, снижение уровня шума на 50%
- Функция Thermostop: контроль ополаскивания при заданной температуре
- Моечная камера без внутренней трубной обвязки и острых углов
- Сварной бак с фильтрующей поверхностью по всей ширине
- Дверца с двойными стенками: снижение уровня шума и повышение теплоизоляции
- Одинарные стенки корпуса

Дополнительные характеристики:

- Мощность:
  - Нагревательный элемент бака: 2,1 кВт
  - Нагревательный элемент бойлера: 4,9 кВт
  - Потребляемая: 5,5 кВт
- Расход воды за 1 цикл: 2,5 л
- Объем бака для мойки: 20 л
- Температура ополаскивания: 80 °C
- Температура мойки: 60 °C
- Температура воды на входе: от 15 до 60°C
- Давление подключаемой воды: от 2 до 4 бар
- Габариты в упаковке: 690x670x980 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.