


Коммерческое предложение от 31.10.2025

Кофемашина Nuova Simonelli Prontobar 2 Gr AD

Цена с НДС: 475 413 руб.





Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Емкость контейнера для отработанного кофе	40 порций
Тип кофе	зерновой
Объем резервуара для воды, л	5
Разновидность кофемашины	суперавтомат
Объем бойлера, л	2.8
Емкость контейнера для кофе, кг	0.8
Встроенная кофемолка	Да
Капучинатор	Да
Подключение к водопроводу	Да
Подключение, В	220
Мощность, кВт	2
Ширина, мм	330
Глубина, мм	520
Высота, мм	600
Вес (без упаковки), кг	35
Вес (с упаковкой), кг	38.5

Суперавтоматическая кофемашина Nuova Simonelli Prontobar 2 Gr AD с 1 съемной регулируемой термокомпенсированной группой используется на предприятиях общественного питания и в офисах для приготовления кофе эспрессо, капучино, ристретто, лунго, макиато и других кофейных напитков с молоком. Модель оснащена паровым краном, краном для горячей воды и микрометрической регулировкой помола. Аппарат осуществляет автоматическую дозацию и остановку подачи кофе, кипятка и пара.

Группа выполнена из литого алюминия и нержавеющей стали, паровой кран и бойлеры - из нержавеющей стали, корпус - из нержавеющей стали и пластика ABS.

Комплектация:

- Колечко для регулировки капучинатора 05000031
- Круглая рукоятка 05000032
- Мерка для одинарной порции кофе 05000082

- Щеточка для очистки сеточки 05080012
- Чистящие таблетки в упаковке 70 шт. 13200016
- Чистящая жидкость для капучинатора 100 мл 13200017
- Коробка для аксессуаров 31000004

Особенности:

- 4 строчный ЖК-дисплей
- Программирование:
 - Меню из 10 напитков на основе кофе
 - Меню из 5 напитков на основе молока
 - Дозирование воды, кофе и молока
 - Температура воды и пара
 - Температура и густота пены молока
 - Температура варки
 - Температура группы
 - Сила трамбовки
- Система предварительного заваривания
- Программа мойки
- Встроенный счетчик порций: общий
- Счетчик циклов, воды (л) и мойки
- 2 бойлера:
 - Предохранительный клапан
 - Электронная антивакуумная система
 - Термическая изоляция
- 2 кофемолки
- Съемный капучинатор
- Регулируемое паровое сопло 360°
- Вариант без кофеина
- Гидравлическая система: объемная помпа
- Объемное дозирование
- Гидроизоляция
- Режим ожидания
- Пароль
- USB

Дополнительные характеристики:

- Объем бойлера: 2х 1,4 л
- Вместимость камеры: 18 г
- Производительность:
 - 140 эспрессо/час
 - ∘ 70 капучино/час
 - ∘ 10 л горячей воды/час
 - ∘ 200 чашек/день
- Время помола: 5-8 сек.
- Высота сопла: 70-140 мм
- Подключение к воде: 3/8

Опции (заказываются отдельно):

- Функция Autosteam
- Программирование: дополнительная вода
- Подогреватель для чашек ASCMICRO30.1

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.