

Коммерческое предложение от 16.05.2026

Посудомоечная машина Silanos N700 DIGIT/ DS D50-32

Цена с НДС: 186 847 руб.

Артикул: **600133**

Под заказ



| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Италия |
| Цикл мойки, сек. | 60, 120, 180, 480 |
| Размер кассеты, мм | 500x500 |
| Максимальный диаметр тарелок, мм | 320 |
| Максимальная высота стаканов, мм | 320 |
| Производительность, корзин/час | от 15 до 60 |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да |
| Дозатор моющего средства | Нет |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 4.9 |
| Ширина, мм | 585 |
| Глубина, мм | 610 |
| Высота, мм | 825 |
| Вес (без упаковки), кг | 58 |
| Вес (с упаковкой), кг | 64 |

Посудомоечная машина [Silanos N700 DIGIT/ DS D50-32](#) с фронтальной загрузкой используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и др. посуды. Оборудование оснащено электромеханической панелью управления DIGIT, термостатом, микровыключателем, цельнотянутым моечным баком с системой фильтрации, цельнотянутыми направляющими для кассет, дверцей и стенками с двойной изоляцией для уменьшения уровня шума и тепловыделения.

Моющие и ополаскивающие рукава выполнены из нержавеющей стали.

Комплектация:

- Кассета универсальная
- 2 кассеты на 18 тарелок
- Кассета для чайных ложек
- Шланг для подвода воды
- Шланг сливной

- Силовой кабель

Дополнительные характеристики:

- Производительность:
 - Общая: 126 / 360 / 540 / 1080 тарелок/ч
 - Сливная помпа: 261 л/мин.
- Объем:
 - Моечный бак: 26 л
 - Бойлер: 5,5 л
- Расход воды за цикл: 2,5 л
- Мощность:
 - Бойлер: 4,5 кВт
 - ТЭН моечного бака: 2 кВт
 - Сливная помпа: 0,4 кВт
- Температура:
 - Мойка / полоскание: 55 / 85 °C
 - Подаваемая вода: 55 °C
- Давление подаваемой воды: 200-400 кПа
- Жесткость подаваемой воды: 7-12 °dF

Опции (заказываются отдельно):

- Напряжение: 230 В
- Дозатор моющего средства
- Моющая помпа
- Смягчитель воды с автоматическим циклом и с индикатором соли
- Электронная панель управления (EVO) с TFT 45x60 мм цветным HR дисплеем
- NY-NRG: атмосферный бойлер / помпа ополаскивания / система разрыва струи

Производительность указана при подключении к воде с температурой 50 °C.

Рекомендуется использовать смягчитель воды при жесткости воды выше 12 ° dF.

При встроенном смягчителе подключается к холодной воде (< 30 °C).

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.