

Коммерческое предложение от 28.01.2026**Купольная посудомоечная машина Abat МПК-1100К****Цена с НДС: 275 645 руб.****Артикул: 925162****Есть в наличии**

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Цикл мойки, сек. | 45, 105, 165 |
| Размер кассеты, мм | 500x500 |
| Производительность, корзин/час | 80 |
| Подключение к горячей воде | Да |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да |
| Дозатор моющего средства | Да |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 13.5 |
| Ширина, мм | 725 |
| Глубина, мм | 830 |
| Высота, мм | 1490 |
| Вес (без упаковки), кг | 107 |
| Вес (с упаковкой), кг | 152 |

Купольная посудомоечная машина [Abat МПК-1100К](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки кастрюль, тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Модель оснащена электронной панелью управления и ванной с скругленными углами, облегчающими гигиеническую уборку машины.

Детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали AISI 304, разбрызгиватели - из нержавеющей стали AISI 321.

В комплект поставки входят 2 кассеты для мытья тарелок, стаканов и чашек, стакан для приборов и металлическая сетка для нейтральной кассеты.

Особенности:

- 3 режима мойки
- Автоматическая подача моющего средства
- Автоматическая подача ополаскивающего средства
- Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня
- Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении благодаря отдельным системам циркуляции воды

- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере
- Быстрая и легкая очистка форсунок разбрызгивателей
- Двойная система фильтров в моечной ванне
- Смотровое стекло на куполе
- Подсветка
- Насос для повышения давления водопроводной сети при ополаскивании

Дополнительные характеристики:

- Производительность по стаканам: 2200 шт./час
- Объем:
 - Бойлер: 10 л
 - Ванна: 30 л
- Расход за цикл:
 - Ополаскивающее средство: 1,8 мл
 - Моющее средство: 9 мл
 - Вода: 3 л
- Температура:
 - Мойка: 55 °C
 - Ополаскивание: 85 °C
 - Подключение: 5 °C
- Давление водопроводной сети: от 200 до 600 кПа
- Мощность:
 - ТЭНы бойлера: 12 кВт
 - ТЭН ванны: 3 кВт
 - Электродвигатель насоса мойки: 1,1 кВт
 - Электродвигатель насоса ополаскивания: 0,45 кВт
 - Моющий дозатор: 3,5 кВт
 - Ополаскивающий дозатор: 3,5 кВт
 - Освещение: 0,02 кВт
- Высота проема между поднятым куполом и плоскостью держателя корзин: от 370 до 380 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.