COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

8-495-542-29-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

# Коммерческое предложение от 16.07.2025

## Купольная посудомоечная машина Silanos NE1300/ PS H50-40NP

**Цена с НДС: 394 295 руб.**

Артикул: **907716**

**Есть в наличии**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Италия |
| **Цикл мойки, сек.** | 75, 120, 180 |
| **Размер кассеты, мм** | 500x500 |
| **Производительность, корзин/час** | от 20 до 48 |
| **Подключение к горячей воде** | Да |
| **Дозатор ополаскивающего средства** | Да |
| **Дозатор моющего средства** | Нет |
| **Подключение, В** | 380 |
| **Мощность, кВт** | 7.1 |
| **Ширина, мм** | 655 |
| **Глубина, мм** | 770 |
| **Высота, мм** | 1505 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 106 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 118 |

Купольная посудомоечная машина Silanos NE1300/ PS H50-40NP используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и др. посуды. Модель оснащена цельнотянутым моечным баком с закругленными углами и двойными фильтрами, самосливной моющей помпой и автоматическим запуском при закрытом куполе.

*Корпус, моечный бак и рукава выполнены из нержавеющей стали AISI 304.*

**Комплектация:**

- Кассета для 18 тарелок
- Кассета для стаканов
- Кассета для приборов
- Шланг для подвода воды
- Шланг сливной
- Силовой кабель

**Дополнительные характеристики:**

- Производительность:
    - Общая:
        - 20 / 30 / 48 кассет/ч
        - 360 / 540 / 864 тарелок/ ч
        - 720 / 1080 / 1728 стаканов/ч
    - Сливная помпа: 317 л/мин.
- Полезная высота загрузки: 405 мм
- Объем:
    - Моечный бак: 35 л
    - Бойлер: 5,5 л
- Расход воды за цикл: 3 л
- Мощность:
    - Бойлер: 6 кВт
    - ТЭН моечного бака: 3 кВт
    - Сливная помпа: 0,75 кВт
- Температуры мойки / полоскания: 55 / 84 °C
- Давление подаваемой воды: 200-400 кПа
- Жесткость подаваемой воды: 7-12 °dF

**Опции (заказываются отдельно):**

- Теплообменник
- Помпа ополаскивания
- Сливной насос
- Встроенный смягчитель воды (макс. 20° dF)
- Дозатор моющего средства

*Производительность указана при подключении к воде с температурой 50 °C.*

*Рекомендуется использовать смягчитель воды при жесткости воды выше 12° dF.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.