

**Коммерческое предложение от 30.01.2026****Вакуумный упаковщик INDOKOR IVP-460/2G с опцией газонаполнения****Цена с НДС: 221 970 руб.****Артикул: 666040****Есть в наличии**

<b>Гарантия</b>	12 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Ю. Корея
<b>Тип установки</b>	напольный
<b>Размеры камеры, мм</b>	610x460x150-210
<b>Длина планки, мм</b>	460
<b>Производительность насоса, м<sup>3</sup>/ч</b>	20
<b>Количество камер</b>	1 камера
<b>Двойная запайка</b>	Да
<b>Газонаполнение</b>	Да
<b>Подключение, В</b>	220
<b>Мощность, кВт</b>	0.9
<b>Ширина, мм</b>	790
<b>Глубина, мм</b>	630
<b>Высота, мм</b>	960
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	119
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	160

Однокамерный вакуумный упаковщик [INDOKOR IVP-460/2G](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для упаковки как пищевых, так и непищевых продуктов (электроники, полупроводников, фармацевтической продукции, текстиля и других товаров) в вакуумные пакеты. На шве можно пропечатывать дату, номер партии и другие символы с помощью специальной силиконовой вставки-клише. Модель оснащена модулем газонаполнения, вакуумметром и светодиодными индикаторами рабочего процесса. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали, прозрачная крышка - из специального стекла.

**Комплектация:**

- Силиконовый уплотнитель
- Запаечная лента
- Тефлоновая лента
- Масло для вакуумного насоса: 0,5 л
- Набор символов для клише

**Особенности:**

- Интуитивно понятный интерфейс
- Быстрая настройка параметров работы под разный тип упаковки
- Цифровой контроль времени
- Кнопка аварийной остановки
- Выпуклая крышка
- Использование различных типов пакетов, в том числе и фольгированных

**Дополнительные характеристики:**

- Количество планок: 2
- Ширина сварочного шва: 8 мм
- Время запайки: от 40 до 65 сек.

**Опции (заказываются отдельно):**

- Полипропиленовые вставки для уменьшения объёма рабочей камеры

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.