

Коммерческое предложение от 22.10.2025

Вакуумный упаковщик Henkelman Falcon 2-60

Цена с НДС: 1 198 683 руб.

Артикул: 133782



36 мес. Гарантия Страна-производитель Нидерланды Тип установки напольный 450x680x235 Размеры камеры, мм 450 Длина планки, мм Производительность насоса, м³/ч 63 Количество камер 2 камеры Двойная запайка Да Газонаполнение Да Подключение, В 380 Мощность, кВт 2.4 Ширина, мм 1060 Глубина, мм 880 1070 Высота, мм Вес (без упаковки), кг 236 Вес (с упаковкой), кг 291

Аппарат Henkelman Falcon 2-60 позволяет создать вакуумную упаковку для различных типов продуктов, от мяса и рыбы до овощей и сыров, а также для фармацевтической, электронной и прочей непищевой продукции. Такой метод упаковки позволяет предотвратить попадание бактерий, тем самым увеличивая срок годности, сохранить необходимый уровень влаги и уберечь от заветривания.

Упаковщик найдет применение в заведениях розничной торговли, местах общественного питания, аптеках и т.д.

Особенности:

- Цифровое управление:
 - Управление по времени
 - Временной датчик
 - Автоматическое программирование
 - 10 предустановленных программ
 - Цифровая программа обслуживания помпы
 - Автоматическое напоминание замены масла
 - Счетчик работы машины

- Кнопка "СТОП" для частичной или полной остановки цикла
- Функция газозаполнения впрыск пищевого газа для защиты продукта и увеличения сроков годности
- Функция мягкого обжима контролируемая декомпрессия для защиты продукта и упаковки
- Корпус из нержавеющей стали
- Вакуумная камера из алюминиевого сплава
- Алюминиевая крышка с окном
- Легкозаменяемые силиконовые держатели
- Механизм запайки смонтирован в крышке
- Вставки для регулирования высоты вакуумной камеры

Дополнительные характеристики:

- Продолжительность цикла: 15-40 сек.
- Примерный расчет производительности: 720 пакетов 160х250 мм / час
- Длина сваривающей планки: 2х 450 мм
- Количество планок: 4
- Максимальный размер продукта: 2х 450х580 мм
- Размер укладочного стола: 2х 450х580 мм
- Габариты в упаковке: 1030x1260x1320 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Сенсорный датчик:
 - Давление вакуума и газа в процентах для более точных и постоянных результатов упаковки
 - Автоматическое программирование
 - 10 предустановленных программ
 - Функция Вакуум плюс
- Сенсорный датчик быстрой остановки H2O:
 - Давление вакуума в процентах и определяет точку кипения продукта
 - Для уменьшения времени цикла и защиты продукта
- Запайка-обрезка:
- 1х 3,5 мм выпуклая запаечная струна
- 1х 1,1 мм круглая обрезная струна с независимой временной настройкой (термоусадочные вакуумные пакеты)
- Широкая запайка: 1х 8 мм широкая струна
- Биактивная запайка нижняя и верхняя запаечные планки по 5 мм для широкой надежной запайки (алюминиевых и толстых пакетов)
- Наклонная вставка для эффективной упаковки жидких продуктов
- Сервисный набор для стандартного обслуживания
- Специальное исполнение машины для отдельных продуктов или условий
- Специальное антистатичное исполнение ESD

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.