

**Коммерческое предложение от 19.01.2026****Вакуумный упаковщик Henkelman Falcon 2-60****Цена с НДС: 1 149 814 руб.****Артикул: 133782****Есть в наличии**

<b>Гарантия</b>	36 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Нидерланды
<b>Тип установки</b>	напольный
<b>Размеры камеры, мм</b>	450x680x235
<b>Длина планки, мм</b>	450
<b>Производительность насоса, м<sup>3</sup>/ч</b>	63
<b>Количество камер</b>	2 камеры
<b>Двойная запайка</b>	Да
<b>Газонаполнение</b>	Да
<b>Подключение, В</b>	380
<b>Мощность, кВт</b>	2.4
<b>Ширина, мм</b>	1060
<b>Глубина, мм</b>	880
<b>Высота, мм</b>	1070
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	236
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	291

Аппарат [Henkelman Falcon 2-60](#) позволяет создать вакуумную упаковку для различных типов продуктов, от мяса и рыбы до овощей и сыров, а также для фармацевтической, электронной и прочей непищевой продукции. Такой метод упаковки позволяет предотвратить попадание бактерий, тем самым увеличивая срок годности, сохранить необходимый уровень влаги и уберечь от заветривания.

*Упаковщик найдет применение в заведениях розничной торговли, местах общественного питания, аптеках и т.д.*

**Особенности:**

- Цифровое управление:
  - Управление по времени
  - Временной датчик
  - Автоматическое программирование
  - 10 предустановленных программ
  - Цифровая программа обслуживания помпы
  - Автоматическое напоминание замены масла
  - Счетчик работы машины

- Кнопка "СТОП" для частичной или полной остановки цикла
- Функция газозаполнения - вспышка пищевого газа для защиты продукта и увеличения сроков годности
- Функция мягкого обжима - контролируемая декомпрессия для защиты продукта и упаковки
- Корпус из нержавеющей стали
- Вакуумная камера из алюминиевого сплава
- Алюминиевая крышка с окном
- Легкозаменяемые силиконовые держатели
- Механизм запайки смонтирован в крышке
- Вставки для регулирования высоты вакуумной камеры

#### **Дополнительные характеристики:**

- Продолжительность цикла: 15-40 сек.
- Примерный расчет производительности: 720 пакетов 160x250 мм / час
- Длина сваривающей планки: 2x 450 мм
- Количество планок: 4
- Максимальный размер продукта: 2x 450x580 мм
- Размер укладочного стола: 2x 450x580 мм
- Габариты в упаковке: 1030x1260x1320 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Сенсорный датчик:
  - Давление вакуума и газа в процентах для более точных и постоянных результатов упаковки
  - Автоматическое программирование
  - 10 предустановленных программ
  - Функция Вакуум плюс
- Сенсорный датчик быстрой остановки H2O:
  - Давление вакуума в процентах и определяет точку кипения продукта
  - Для уменьшения времени цикла и защиты продукта
- Запайка-обрзека:
- 1x 3,5 мм выпуклая запаечная струна
- 1x 1,1 мм круглая обрезная струна с независимой временной настройкой (термоусадочные вакуумные пакеты)
- Широкая запайка: 1x 8 мм широкая струна
- Биактивная запайка - нижняя и верхняя запаечные планки по 5 мм для широкой надежной запайки (алюминиевых и толстых пакетов)
- Наклонная вставка для эффективной упаковки жидких продуктов
- Сервисный набор для стандартного обслуживания
- Специальное исполнение машины для отдельных продуктов или условий
- Специальное антистатичное исполнение ESD

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.