COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 19.11.2026

# Стол шведский охлаждаемый Enofrigo TANGO WALL 2000 RF

**Цена с НДС: 668 814 руб.**

Артикул: **103780**

**Под заказ**



| | |
|---|---|
| **Страна-производитель** | Италия |
| **Температурный режим, °C** | от 2 до 7 |
| **Серия** | Music |
| **Размещение** | пристенный |
| **Кол-во гастроемкостей GN 1/1, шт** | 6 |
| **Тип охлаждения** | охлаждаемая ванна |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 0.52 |
| **Ширина, мм** | 2120 |
| **Глубина, мм** | 760 |
| **Высота, мм** | 1450 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 265 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 291.5 |

Сала-бар охлаждаемый Enofrigo TANGO WALL 2000 RF– отличный способ привлечь внимание клиентов к холодным блюдам и закускам в вашем заведении общественного питания. Значительная вместительность данной модели позволяет предлагать посетителям достаточно широкий ассортимент: охлаждаемая зона вмещает 6 гастроёмкостей типа GN 1/1, при этом есть возможность воспользоваться контейнерами меньших размеров – например, выложив продукцию в 12 гастроёмкостей GN 1/2. Зеркальная поверхность стенки создаёт потрясающий визуальный эффект, притягивая дополнительное внимание к содержимому салат-бара.

Сала-бар охлаждаемый Enofrigo TANGO WALL 2000 RF– вместительная модель, изготовленная в Италии. Это современное оборудование, которое можно использовать как для стационарного обустройства зон самообслуживания, так и для применения в сфере кейтеринга.

- Оборудование имеет превосходный дизайн и отличную эргономику, зона выкладки располагается на удобной для клиента высоте. Для обеспечения более комфортного самообслуживания можно дополнительно заказать съёмные направляющие для подносов.
- Статическая система охлаждения поддерживает температуру блюд в пределах от +2 до +7 градусов. Регулировка микроклимата осуществляется на удобной электронной панели управления, которая расположена на охладительном блоке в нижней части салат-бара.
- Оборудование питается от бытовой электрической сети с напряжением 220 вольт. При этом максимальная потребляемая мощность находится в достаточно скромных пределах – до 0,52 кВт в час.
- Хрустальная крышка защищает продукты от окисления, высыхания и заветривания, а также от пыли. Механизм, который позволяет опускать и поднимать крышку одним лёгким касанием, уникален, он запатентован компанией Enofrigo.

Дополнительно салат бар ENOFRIGO TANGO WALL можно укомплектовать направляющими для подносов и верхней полкой. Также существуют салат бары с вентилируемым охлаждением на 3 и 4 гастроемкости GN1/1. Они обозначаются с индексом RF VT. Например TANGO WALL 1000 RF VT. Возможно изготовление салат баров высотой 1530 мм, они имеют индекс MAXI. Например TANGO WALL MAXI 1400 RF.  Стандартные цвета: темный орех, светлый дуб и неокрашенное дерево.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.