

Коммерческое предложение от 04.11.2025

Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 109 R (серия Light)

Цена с НДС: 73 508 руб.

Артикул: 416436



12 мес. Гарантия Страна-производитель Россия Тип установки настенный Температурный режим, °С от -25 до -15 Хладагент R404 930 Холодопроизводительность, Вт от 2.7 до 6 Объем холодильной камеры, м³ Тип низкотемпературный Подключение, В 220 Мощность, кВт 0.92 Ширина, мм 420 Глубина, мм 840 600 Высота, мм 50 Вес (без упаковки), кг Вес (с упаковкой), кг 79

Низкотемпературный моноблок ранцевого типа <u>POLAIR MB 109 R</u> предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C и относительной влажности не выше 80%.

Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.

Комплектация:

- Светодиодный светильник
- Соединитель сетевой
- Выключатель
- Трубка слива воды
- Кронштейн навески
- Метизы

Особенности:

- Оттайка с помощью ТЭН 700
- Компрессор Embraco NJ2212GK
- Микроканальный алюминиевый конденсатор
- Медно-алюминиевый воздухоохладитель
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Низкое энергопотребление

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
 - Количество вентиляторов: 1
 - ∘ Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 600 м3/час
- Воздухоохладитель:
 - ∘ Шаг ребер: 3,6 мм
 - ∘ Поверхность: 4,63 м2
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,01 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 230 мм
 - Производительность: 600 м3/час
- Количество хладагента: 0,38 кг
- Габариты в упаковке: 500х920х816 мм

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °C
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.