COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 09.11.2026

Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 109 R (серия Light)

Цена с НДС: 81 440 руб.

Артикул: **416436**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °С	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	930
Объем холодильной камеры, м^3	6от 2.7 до 6
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.92
Ширина, мм	420
Глубина, мм	840
Высота, мм	600
Вес (без упаковки), кг	50
Вес (с упаковкой), кг	79

Низкотемпературный моноблок ранцевого типа POLAIR MB 109 R предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не выше 80%.

Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.

Комплектация:

- Светодиодный светильник
- Соединитель сетевой
- Выключатель
- Трубка слива воды
- Кронштейн навески
- Метизы

Особенности:

- Оттайка с помощью ТЭН 700
- Компрессор Embraco NJ2212GK
- Микроканальный алюминиевый конденсатор
- Медно-алюминиевый воздухоохладитель
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Низкое энергопотребление

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
    - Количество вентиляторов: 1
    - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
    - Диаметр крыльчатки: 254 мм
    - Производительность: 600 м3/час
- Воздухоохладитель:
    - Шаг ребер: 3,6 мм
    - Поверхность: 4,63 м2
    - Количество вентиляторов: 1
    - Мощность вентилятора: 0,01 кВт / 1300 об/мин.
    - Диаметр крыльчатки: 230 мм
    - Производительность: 600 м3/час
- Количество хладагента: 0,38 кг
- Габариты в упаковке: 500x920x816 мм

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °C
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.