

## Коммерческое предложение от 13.12.2025

# Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 115 R (серия Light)

# Цена с НДС: 71 826 руб.

Артикул: 539512



#### 12 мес. Гарантия Страна-производитель Россия Тип установки настенный Температурный режим, °С от -5 до 10 Хладагент R404 1450 Холодопроизводительность, Вт от 7.8 до 14 Объем холодильной камеры, м<sup>3</sup> Тип среднетемпературный Подключение, В 220 Мощность, кВт 1.18 420 Ширина, мм Глубина, мм 840 600 Высота, мм 50 Вес (без упаковки), кг Вес (с упаковкой), кг 79

Среднетемпературный моноблок <u>POLAIR MM 115 R</u> предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C и относительной влажности не выше 80%.

Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.

## Комплектация:

- Светодиодный светильник
- Соединитель сетевой
- Выключатель
- Трубка слива воды
- Кронштейн навески
- Метизы

#### Особенности:

- Оттайка с помощью ТЭН 700
- Компрессор Embraco NT6226GK
- Микроканальный алюминиевый конденсатор
- Медно-алюминиевый воздухоохладитель
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Низкое энергопотребление

### Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 600 м3/час
- Воздухоохладитель:
  - ∘ Шаг ребер: 3,6 мм
  - ∘ Поверхность: 4,63 м2
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,01 кВт / 1300 об/мин.
  - ∘ Диаметр крыльчатки: 230 мм
  - Производительность: 600 м3/час
- Количество хладагента: 0,53 кг
- Габариты в упаковке: 500х920х816 мм

#### Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °C
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.