

## Коммерческое предложение от 04.12.2025

## Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 113 S

# **Цена с НДС: 77 720 руб.**

Артикул: 829575



#### Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °С	от -5 до 10
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1300
Объем холодильной камеры, м³	от 6.7 до 12.4
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.84
Ширина, мм	490
Глубина, мм	807
Высота, мм	704
Вес (без упаковки), кг	58
Вес (с упаковкой), кг	89

Среднетемпературный моноблок <u>POLAIR MM 113 S</u> предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C и относительной влажности не выше 80%.

Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.

## Комплектация:

- Светодиодный светильник
- Соединитель сетевой
- Выключатель
- Трубка слива воды
- Кронштейн навески
- Метизы

### Особенности:

- Электрическая оттайка
- Медно-алюминиевый конденсатор
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Низкое энергопотребление

## Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 3,2 мм Поверхность: 6,25 м2
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 600 м3/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 3,6 мм
  - ∘ Поверхность: 4,63 м2
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Производительность: 600 м3/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Электрокабель:
  - Внешний силовой: 2x 1,5 + 1x 1,5
    Соединение датчиков: 3x 0,75
- Освещение камеры: 2х 0,75
- Количество хладагента: 0,84 кг
- Габариты в упаковке: 879х563х914 мм
- Объём упаковки: 0,51 м3

### Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °C
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.