

**Коммерческое предложение от 10.02.2026****Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 113 S****Цена с НДС: 84 080 руб.****Артикул: 829575****Есть в наличии**

<b>Гарантия</b>	12 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Россия
<b>Тип установки</b>	настенный
<b>Температурный режим, °С</b>	от -5 до 10
<b>Хладагент</b>	R404
<b>Холодопроизводительность, Вт</b>	1300
<b>Объем холодильной камеры, м³</b>	от 6.7 до 12.4
<b>Тип</b>	среднетемпературный
<b>Подключение, В</b>	220
<b>Мощность, кВт</b>	0.84
<b>Ширина, мм</b>	490
<b>Глубина, мм</b>	807
<b>Высота, мм</b>	704
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	58
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	89

Среднетемпературный моноблок [POLAIR MM 113 S](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не выше 80%.

[Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.](#)**Комплектация:**

- Светодиодный светильник
- Соединитель сетевой
- Выключатель
- Трубка слива воды
- Кронштейн навески
- Метизы

**Особенности:**

- Электрическая оттайка
- Медно-алюминиевый конденсатор
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Низкое энергопотребление

#### **Дополнительные характеристики:**

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 3,2 мм
  - Поверхность: 6,25 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 600 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 3,6 мм
  - Поверхность: 4,63 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Производительность: 600 м<sup>3</sup>/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Электрокабель:
  - Внешний силовой: 2x 1,5 + 1x 1,5
  - Соединение датчиков: 3x 0,75
- Освещение камеры: 2x 0,75
- Количество хладагента: 0,84 кг
- Габариты в упаковке: 879x563x914 мм
- Объём упаковки: 0,51 м<sup>3</sup>

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °C
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.