

## Коммерческое предложение от 21.04.2026

### Моноблок среднетемпературный Марихолодмаш MMN 112

**Цена с НДС: 71 497 руб.**

Артикул: **243240**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Холодопроизводительность, Вт	1390
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	от 5 до 15
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.61
Ширина, мм	452
Глубина, мм	843
Высота, мм	693
Вес (без упаковки), кг	58
Вес (с упаковкой), кг	78

Среднетемпературный моноблок [Марихолодмаш MMN 112](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Оборудование работает при температуре окружающей среды от 12 до 45 °C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

#### Комплектация:

- Микроканальный конденсатор
- Компрессор Danfoss или Tecumseh
- Хладагент: R404a
- Вентилятор обдува
- Фильтр-осушитель
- Электрический блок управления
- Ванна сбора и выпаривания конденсата
- Медно-алюминиевый испаритель
- Электрический ТЭН оттайки испарителя
- ПЭН трубки слива конденсата

#### Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,016 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 700 м3/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 5 мм
  - Поверхность: 4,2 м2
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Производительность: 600 м3/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Доза заправки R404a: 0,36 кг
- Энергопотребление: 14,7 кВт/сутки
- Электрокабель внешний силовой: 3х 1,5
- Освещение камеры: 2х 0,5
- Габариты в упаковке: 541х956х869 мм
- Объем упаковки: 0,45 м3

Рекомендуемый объем камеры указан при температуре окружающей среды 30 °С.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.