

## Коммерческое предложение от 22.04.2026

### Моноблок низкотемпературный Марихолодмаш LMN 217

**Цена с НДС: 111 162 руб.**

Артикул: **453814**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1961
Объем холодильной камеры, м³	от 8 до 22
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.042
Ширина, мм	735
Глубина, мм	850
Высота, мм	720
Вес (без упаковки), кг	77
Вес (с упаковкой), кг	102

Низкотемпературный моноблок [Марихолодмаш LMN 217](#) предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Оборудование работает при температуре окружающей среды от 12 до 45 °C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

#### Комплектация:

- Микроканальный конденсатор
- Компрессор Danfoss или Tecumseh
- Хладагент: R404a
- Вентилятор обдува
- Фильтр-осушитель
- Электрический блок управления
- Ванна сбора и выпаривания конденсата
- Медно-алюминиевый испаритель
- Электрический ТЭН оттайки испарителя
- ПЭН трубки слива конденсата

#### Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
  - Количество вентиляторов: 2
  - Мощность вентилятора: 0,016 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 1400 м3/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 5 мм
  - Поверхность: 8 м2
  - Количество вентиляторов: 2
  - Мощность вентилятора: 0,010 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Производительность: 1200 м3/час
- Тип оттайки: электрическая
- Мощность оттайки: 1,31 кВт
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Доза заправки R404a: 0,48 кг
- Энергопотребление: 25 кВт/сутки
- Электрокабель внешний силовой: 5х 1,5
- Освещение камеры: 2х 0,5
- Габариты в упаковке: 820х960х870 мм

Рекомендуемый объем камеры указан при температуре окружающей среды 30 °С.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.