

**Коммерческое предложение от 26.12.2025****Сплит-система низкотемпературная POLAIR SB 108 P****Цена с НДС: 138 096 руб.****Артикул: 449731****Под заказ**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Гарантия                     | 12 мес.            |
| Страна-производитель         | Россия             |
| Температурный режим, °C      | от -25 до -15      |
| Хладагент                    | R404               |
| Холодопроизводительность, Вт | от 454 до 951      |
| Объем холодильной камеры, м³ | от 1.9 до 5        |
| Тип                          | низкотемпературная |
| Подключение, В               | 220                |
| Мощность, кВт                | 1                  |
| Вес (без упаковки), кг       | 61                 |
| Вес (с упаковкой), кг        | 89                 |

Низкотемпературная сплит-система [POLAIR SB 108 P](#) предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем с распределительной коробкой с клеммной колодкой. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

**Комплектация:**

- Компрессорно-конденсаторный блок
- Усовершенствованный воздухоохладитель повышенной эффективности
- Распределительная коробка с модифицированными клеммными колодками
- Комплект соединительных трубок длиной 5 м
- Контроллер с дистанционным пультом управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от сплит-системы)

**Особенности:**

- Электрическая оттайка испарителя
- Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены хладагентом
- Равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры
- Выводы блоков и концы трубок оснащены муфтами. При их соединении путем скручивания прорывается мембрана и образуется замкнутый герметичный холодильный контур. Такой способ соединения блоков значительно облегчает монтаж трубопроводов, сокращает его время и практически исключает ошибки

- Легкость монтажа, демонтажа, подключения и эксплуатации

#### **Дополнительные характеристики:**

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 3,2 мм
  - Поверхность: 6,25 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 600 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 3,6 мм
  - Поверхность: 4,63 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Производительность: 600 м<sup>3</sup>/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Диаметр всасывающей трубы: 12 мм
- Диаметр нагнетательной трубы: 8 мм
- Электрокабель:
  - Внешний силовой: 2x 1,5 + 1x 1,5
  - Силовой соединительный: 4x 1,5 + 1x 1,5
  - Соединение датчиков: 3x 0,75
  - Дистанционная клавиатура: 2x 0,75
- Количество хладагента: 0,53 кг
- Габариты в упаковке: 710x877x916 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °C

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.