

Коммерческое предложение от 11.05.2026

Сплит-система низкотемпературная POLAIR SB 214 P

Цена с НДС: 192 714 руб.

Артикул: **450974**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 872 до 1754
Объем холодильной камеры, м ³	от 5.1 до 13
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2
Вес (без упаковки), кг	86
Вес (с упаковкой), кг	146

Низкотемпературная сплит-система [POLAIR SB 214 P](#) предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем с распределительной коробкой с клеммной колодкой. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

Комплектация:

- Компрессорно-конденсаторный блок
- Усовершенствованный воздухоохладитель повышенной эффективности
- Распределительная коробка с модифицированными клеммными колодками
- Комплект соединительных трубок длиной 5 м
- Контроллер с дистанционным пультом управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от сплит-системы)

Особенности:

- Электрическая оттайка испарителя
- Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены хладагентом
- Равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры
- Выводы блоков и концы трубок оснащены муфтами. При их соединении путем скручивания прорывается мембрана и образуется замкнутый герметичный холодильный контур. Такой способ соединения блоков значительно облегчает монтаж трубопроводов, сокращает его время и практически исключает ошибки

- Легкость монтажа, демонтажа, подключения и эксплуатации

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 3,2 мм
 - Поверхность: 11,14 м²
 - Количество вентиляторов: 2
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 1200 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 3,6 мм
 - Поверхность: 8,93 м²
 - Количество вентиляторов: 2
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 1200 м³/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Диаметр всасывающей трубки: 16 мм
- Диаметр нагнетательной трубки: 8 мм
- Электрокабель:
 - Внешний силовой: 4x 1,5 + 1x 1,5
 - Силовой соединительный: 4x 1,5 + 1x 1,5
 - Соединение датчиков: 3x 0,75
 - Дистанционная клавиатура: 2x 0,75
- Количество хладагента: 0,8 кг
- Габариты в упаковке: 820x1270x920 мм

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.