

## Коммерческое предложение от 12.06.2026

### Вакуумный упаковщик Henkelman Marlin 90 КК

**Цена с НДС: 847 851 руб.**

Артикул: **981003**

Под заказ



Гарантия	36 мес.
Страна-производитель	Нидерланды
Тип установки	напольный
Размеры камеры, мм	990x320x100
Длина планки, мм	320
Производительность насоса, м <sup>3</sup> /ч	63
Количество камер	1 камера
Двойная запайка	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.4
Ширина, мм	1065
Глубина, мм	480
Высота, мм	960
Вес (без упаковки), кг	142
Вес (с упаковкой), кг	204

Аппарат [Henkelman Marlin 90 КК](#) позволяет создать вакуумную упаковку для различных типов продуктов, от мяса и рыбы до овощей и сыров, а также для фармацевтической, электронной и прочей пищевой продукции. Такой метод упаковки позволяет предотвратить попадание бактерий, тем самым увеличивая срок годности, сохранить необходимый уровень влаги и уберечь от заветривания.

*Упаковщик найдет применение в заведениях розничной торговли, местах общественного питания, аптеках и т.д.*

#### Особенности:

- Цифровое управление:
  - Управление по времени
  - Временной датчик
  - Автоматическое программирование
  - 10 предустановленных программ
  - Цифровая программа обслуживания помпы
  - Автоматическое напоминание замены масла
  - Счетчик работы машины
  - Кнопка "СТОП" для частичной или полной остановки цикла
- Функция мягкого обжима - контролируемая декомпрессия для защиты продукта и упаковки

- Полностью из нержавеющей стали
- Вакуумная камера глубокой вытяжки с закругленными углами для оптимальной гигиены
- Прозрачная крышка
- Легкосъемные беспроводные запаечные планки
- Вставки для регулирования высоты вакуумной камеры

#### **Дополнительные характеристики:**

- Продолжительность цикла: 15-40 сек.
- Примерный расчет производительности: 450 пакетов 160x250 мм / час
- Длина сваривающей планки: 2x 320 мм
- Максимальный размер продукта: 320x890 мм
- Размер укладочного стола: 320x890 мм
- Габариты в упаковке: 660x1230x1160 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Сенсорный датчик:
  - Давление вакуума и газа в процентах для более точных и постоянных результатов упаковки
  - Автоматическое программирование
  - 10 предустановленных программ
  - Функция Вакуум плюс
- Сенсорный датчик быстрой остановки H<sub>2</sub>O:
  - Давление вакуума в процентах и определяет точку кипения продукта
  - Для уменьшения времени цикла и защиты продукта
- Функция газозаполнения - впрыск пищевого газа для защиты продукта и увеличения сроков годности
- Запайка-обрезка:
  - 1x 3,5 мм выпуклая запаечная струна
  - 1x 1,1 мм круглая обрезная струна с независимой временной настройкой (для обрезки лишнего края всех типов пакетов)
- Широкая запайка: 1x 8 мм широкая струна
- Биактивная запайка - нижняя и верхняя запаечные планки по 5 мм для широкой надежной запайки (алюминиевых и толстых пакетов)
- Наклонная вставка для эффективной упаковки жидких продуктов
- Сервисный набор для стандартного обслуживания
- Специальное исполнение машины для отдельных продуктов или условий

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.