COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 09.11.2026

Вакуумный упаковщик Henkelman Atmoz 90 LL



Цена с НДС: 1 297 412 руб.

Артикул: **738970**

Уточняйте

Гарантия	36 мес.
Страна-производитель	Нидерланды
Тип установки	напольный
Размеры камеры, мм	660x880x280
Длина планки, мм	880
Производительность насоса, м³/ч	100
Количество камер	1 камера
Двойная запайка	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.85
Ширина, мм	1090
Глубина, мм	980
Высота, мм	1105
Вес (без упаковки), кг	297
Вес (с упаковкой), кг	298

Аппарат Henkelman Atmoz 90 LL позволяет создать вакуумную упаковку для различных типов продуктов, от мяса и рыбы до овощей и сыров, а также для фармацевтической, электронной и прочей непищевой продукции. Такой метод упаковки позволяет предотвратить попадание бактерий, тем самым увеличивая срок годности, сохранить необходимый уровень влаги и уберечь от заветривания.

Упаковщик найдет применение в заведениях розничной торговли, местах общественного питания, аптеках и т.д.

В комплекте вакуумный насос Rietschle производства Германии.

Особенности:

- Цифровое управление:
  - Управление по времени
  - Временной датчик
  - Автоматическое программирование
  - 10 предустановленных программ
  - Цифровая программа обслуживания помпы

    - Автоматическое напоминание замены масла
    - Счетчик работы машины
    - Кнопка "СТОП" для частичной или полной остановки цикла
- Корпус из нержавеющей стали
- Вакуумная камера с плоской поверхностью из нержавеющей стали
- Крышка из нержавеющей стали
- Легкозаменяемые силиконовые держатели
- Механизм запайки смонтирован в крышке

Дополнительные характеристики:

- Продолжительность цикла: 15-40 сек.
- Примерный расчет производительности: 1320 пакетов 160x250 мм / час
- Длина сваривающей планки: 2x 880 мм
- Максимальный размер продукта 880x550 мм
- Размер укладочного стола: 880x550 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Сенсорный датчик:
    - Давление вакуума и газа в процентах для более точных и постоянных результатов упаковки
    - Автоматическое программирование
    - 10 предустановленных программ
    - Функция Вакуум плюс
- Сенсорный датчик быстрой остановки H2O:
    - Давление вакуума в процентах и определяет точку кипения продукта
    - Для уменьшения времени цикла и защиты продукта
- Функция газозаполнения - впрыск пищевого газа для защиты продукта и увеличения сроков годности
- Функция мягкого обжима - контролируемая декомпрессия для защиты продукта и упаковки
- Запайка-обрезка:
    - 1x 3,5 мм выпуклая запаечная струна
    - 1x 1,1 мм круглая обрезная струна с независимой временной настройкой (для обрезки лишнего края всех типов пакетов)
- Запайка-обрезка 1-2:
    - 1x 3,5 мм выпуклая запаечная струна
    - 1x 1,1 мм круглая обрезная струна с независимой временной настройкой (термоусадочные вакуумные пакеты)
- Широкая запайка: 1x 8 мм широкая струна
- Биактивная запайка - нижняя и верхняя запаечные планки по 5 мм для широкой надежной запайки (алюминиевых и толстых пакетов)
- Сервисный набор для стандартного обслуживания
- Специальное исполнение машины для отдельных продуктов или условий
- Вставка для регулировки ваккуума

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.