COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 22.11.2026

# Вакуумный упаковщик Henkelman Polar 2-95 opt B

**Цена с НДС: 2 733 090 руб.**

Артикул: **404389**

**Под заказ**



| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 36 мес. |
| **Страна-производитель** | Нидерланды |
| **Тип установки** | напольный |
| **Размеры камеры, мм** | 1100x850x230 |
| **Длина планки, мм** | 1100 |
| **Производительность насоса, м³/ч** | 300 |
| **Количество камер** | 2 камеры |
| **Двойная запайка** | Да |
| **Подключение, В** | 380 |
| **Мощность, кВт** | 7 |
| **Ширина, мм** | 2420 |
| **Глубина, мм** | 1210 |
| **Высота, мм** | 1130 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 767 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 970 |

Аппарат Henkelman Polar 2-95 opt B позволяет создать вакуумную упаковку для различных типов продуктов, от мяса и рыбы до овощей и сыров, а также для фармацевтической, электронной и прочей непищевой продукции. Такой метод упаковки позволяет предотвратить попадание бактерий, тем самым увеличивая срок годности, сохранить необходимый уровень влаги и уберечь от заветривания. Упаковщик найдет применение в заведениях розничной торговли, местах общественного питания, аптеках и т.д.

**Особенности:**

- Цифровое управление:
  - Управление по времени
  - Временной датчик
  - Автоматическое программирование
  - 10 предустановленных программ
  - Цифровая программа обслуживания помпы
  - Автоматическое напоминание замены масла
  - Счетчик работы машины
  - Кнопка "СТОП" для частичной или полной остановки цикла
- Функция мягкого обжима - контролируемая декомпрессия для защиты продукта и упаковки
- Корпус из нержавеющей стали

- Вакуумная камера с плоской поверхностью из нержавеющей стали
- Крышка из нержавеющей стали
- Влагозащищенность: IP65
- Легкозаменяемые силиконовые держатели
- Механизм запайки смонтирован в крышке
- Вставки для регулирования высоты вакуумной камеры

**Дополнительные характеристики:**

- Продолжительность цикла: 15-40 сек.
- Примерный расчет производительности: 2500 пакетов 160x250 мм / час
- Длина сваривающей планки: 3x 850 мм
- Количество планок: 6
- Максимальный размер продукта: 3x (1100x(470+235)) мм
- Размер укладочного стола: 3x (1100x(470+235)) мм
- Габариты в упаковке: 2600x1240x1140 мм

**Опции (заказываются отдельно):**

- Сенсорный датчик:
    - Давление вакуума и газа в процентах для более точных и постоянных результатов упаковки
    - Автоматическое программирование
    - 10 предустановленных программ
    - Функция Вакуум плюс
- Функция газозаполнения - впрыск пищевого газа для защиты продукта и увеличения сроков годности
- Запайка-обрезка:
    - 1x 3,5 мм выпуклая запаечная струна
    - 1x 1,1 мм круглая обрезная струна с независимой временной настройкой (для обрезки лишнего края всех типов пакетов)
- Широкая запайка: 1x 8 мм широкая струна
- Биактивная запайка - нижняя и верхняя запаечные планки по 5 мм для широкой надежной запайки (алюминиевых и толстых пакетов)
- Сервисный набор для стандартного обслуживания
- Специальное исполнение машины для отдельных продуктов или условий

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.