COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 10.11.2026

Вакуумный упаковщик Henkelman Atmoz 2-75 880

Цена с НДС: 2 195 180 руб.

Артикул: **487993**

Под заказ



Гарантия	36 мес.
Страна-производитель	Нидерланды
Тип установки	напольный
Размеры камеры, мм	660x880x280
Длина планки, мм	880
Производительность насоса, м³/ч	150
Количество камер	2 камеры
Двойная запайка	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.2
Ширина, мм	1545
Глубина, мм	1160
Высота, мм	1105
Вес (без упаковки), кг	448
Вес (с упаковкой), кг	449

Аппарат Henkelman Atmoz 2-75 880 позволяет создать вакуумную упаковку для различных типов продуктов, от мяса и рыбы до овощей и сыров, а также для фармацевтической, электронной и прочей непищевой продукции. Такой метод упаковки позволяет предотвратить попадание бактерий, тем самым увеличивая срок годности, сохранить необходимый уровень влаги и уберечь от заветривания.

Упаковщик найдет применение в заведениях розничной торговли, местах общественного питания, аптеках и т.д.

В комплекте вакуумный насос Rietschle производства Германии.

Особенности:

- Цифровое управление:
  - Управление по времени
  - Временной датчик
  - Автоматическое программирование
  - 10 предустановленных программ
  - Цифровая программа обслуживания помпы

    - Автоматическое напоминание замены масла
    - Счетчик работы машины
    - Кнопка "СТОП" для частичной или полной остановки цикла
- Корпус из нержавеющей стали
- Вакуумная камера с плоской поверхностью из нержавеющей стали
- Крышка из нержавеющей стали
- Легкозаменяемые силиконовые держатели
- Механизм запайки смонтирован в крышке

Дополнительные характеристики:

- Продолжительность цикла: 15-40 сек.
- Примерный расчет производительности: 1800 пакетов 160x250 мм / час
- Длина сваривающей планки: 2x 880 мм
- Количество планок: 4
- Максимальный размер продукта: 880x550 мм
- Размер укладочного стола: 880x550 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Сенсорный датчик:
    - Давление вакуума и газа в процентах для более точных и постоянных результатов упаковки
    - Автоматическое программирование
    - 10 предустановленных программ
    - Функция Вакуум плюс
- Сенсорный датчик быстрой остановки H2O:
    - Давление вакуума в процентах и определяет точку кипения продукта
    - Для уменьшения времени цикла и защиты продукта
- Функция газозаполнения - впрыск пищевого газа для защиты продукта и увеличения сроков годности
- Функция мягкого обжима - контролируемая декомпрессия для защиты продукта и упаковки
- Запайка-обрезка:
    - 1x 3,5 мм выпуклая запаечная струна
    - 1x 1,1 мм круглая обрезная струна с независимой временной настройкой (для обрезки лишнего края всех типов пакетов)
- Запайка-обрезка 1-2:
    - 1x 3,5 мм выпуклая запаечная струна
    - 1x 1,1 мм круглая обрезная струна с независимой временной настройкой (термоусадочные вакуумные пакеты)
- Широкая запайка: 1x 8 мм широкая струна
- Биактивная запайка - нижняя и верхняя запаечные планки по 5 мм для широкой надежной запайки (алюминиевых и толстых пакетов)
- Сервисный набор для стандартного обслуживания
- Специальное исполнение машины для отдельных продуктов или условий
- Вставка для регулировки ваккуума

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.