

## Коммерческое предложение от 21.04.2026

### Вакуумный упаковщик Henkelman Atmoz 2-90

**Цена с НДС: 2 370 279 руб.**

Артикул: **901958**

Под заказ



Гарантия	36 мес.
Страна-производитель	Нидерланды
Тип установки	напольный
Размеры камеры, мм	980x980x280
Длина планки, мм	880
Производительность насоса, м <sup>3</sup> /ч	300
Количество камер	2 камеры
Двойная запайка	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	4
Ширина, мм	1965
Глубина, мм	1269
Высота, мм	1105
Вес (без упаковки), кг	531
Вес (с упаковкой), кг	626

Аппарат [Henkelman Atmoz 2-90](#) позволяет создать вакуумную упаковку для различных типов продуктов, от мяса и рыбы до овощей и сыров, а также для фармацевтической, электронной и прочей непищевой продукции. Такой метод упаковки позволяет предотвратить попадание бактерий, тем самым увеличивая срок годности, сохранить необходимый уровень влаги и уберечь от заветривания.

*Упаковщик найдет применение в заведениях розничной торговли, местах общественного питания, аптеках и т.д.*

*В комплекте вакуумный насос Rietschle производства Германии.*

#### Особенности:

- Цифровое управление:
  - Управление по времени
  - Временной датчик
  - Автоматическое программирование
  - 10 предустановленных программ
  - Цифровая программа обслуживания помпы

- Автоматическое напоминание замены масла
- Счетчик работы машины
- Кнопка "СТОП" для частичной или полной остановки цикла
- Корпус из нержавеющей стали
- Вакуумная камера с плоской поверхностью из нержавеющей стали
- Крышка из нержавеющей стали
- Легкозаменяемые силиконовые держатели
- Механизм запайки смонтирован в крышке

#### **Дополнительные характеристики:**

- Продолжительность цикла: 15-40 сек.
- Примерный расчет производительности: 1800 пакетов 160x250 мм / час
- Длина сваривающей планки: 2x 880 мм
- Количество планок: 4
- Максимальный размер продукта: 880x870 мм
- Размер укладочного стола: 880x870 мм

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Сенсорный датчик:
  - Давление вакуума и газа в процентах для более точных и постоянных результатов упаковки
  - Автоматическое программирование
  - 10 предустановленных программ
  - Функция Вакуум плюс
- Сенсорный датчик быстрой остановки H<sub>2</sub>O:
  - Давление вакуума в процентах и определяет точку кипения продукта
  - Для уменьшения времени цикла и защиты продукта
- Функция газозаполнения - впрыск пищевого газа для защиты продукта и увеличения сроков годности
- Функция мягкого обжима - контролируемая декомпрессия для защиты продукта и упаковки
- Запайка-обрезка:
  - 1x 3,5 мм выпуклая запаечная струна
  - 1x 1,1 мм круглая обрезная струна с независимой временной настройкой (для обрезки лишнего края всех типов пакетов)
- Запайка-обрезка 1-2:
  - 1x 3,5 мм выпуклая запаечная струна
  - 1x 1,1 мм круглая обрезная струна с независимой временной настройкой (термоусадочные вакуумные пакеты)
- Широкая запайка: 1x 8 мм широкая струна
- Биактивная запайка - нижняя и верхняя запаечные планки по 5 мм для широкой надежной запайки (алюминиевых и толстых пакетов)
- Сервисный набор для стандартного обслуживания
- Специальное исполнение машины для отдельных продуктов или условий
- Вставка для регулировки вакуума

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.