

## Коммерческое предложение от 22.04.2026

### Вакуумный упаковщик Henkelman Jumbo Plus

**Цена с НДС: 301 017 руб.**

Артикул: **282501**

Есть в наличии



|  |            |
|--|------------|
| Гарантия                                     | 36 мес.    |
| Страна-производитель                         | Нидерланды |
| Тип установки                                | настольный |
| Размеры камеры, мм                           | 280x310x85 |
| Длина планки, мм                             | 280        |
| Производительность насоса, м <sup>3</sup> /ч | 8          |
| Количество камер                             | 1 камера   |
| Двойная запайка                              | Да         |
| Подключение, В                               | 220        |
| Мощность, кВт                                | 0.4        |
| Ширина, мм                                   | 330        |
| Глубина, мм                                  | 450        |
| Высота, мм                                   | 295        |
| Вес (без упаковки), кг                       | 30         |
| Вес (с упаковкой), кг                        | 35         |

Настольный аппарат [Henkelman Jumbo Plus](#) позволяет создать вакуумную упаковку для различных типов продуктов, от мяса и рыбы до овощей и сыров, а также для фармацевтической, электронной и прочей пищевой продукции. Такой метод упаковки позволяет предотвратить попадание бактерий, тем самым увеличивая срок годности, сохранить необходимый уровень влаги и уберечь от заветривания.

*Полиэтиленовыми вставки для уменьшения объема входят в стандартную комплектацию всех машин Henkelman.*

#### Особенности:

- Сенсорное управление
- Кнопка "СТОП" для частичной или полной остановки цикла
- Тестируемые программы
- Цифровая программа управления насосом
- Управление по времени вакуума и запайки
- Автоматическое напоминание замены масла
- Система самоконтроля
- Легкосъемная беспроводная запаянная планка
- Вставки для уменьшения объема камеры и времени цикла
- Система выведения жидкости из помпы

- Электрические элементы размещены по классу защиты IP 65
- Низковольтная цепь управления (24 В)
- Корпус и камера из нержавеющей стали AISI 304
- Прозрачная крышка

**Дополнительные характеристики:**

- Продолжительность цикла: 15-35 сек.
- Размер укладочного стола: 280x310 мм
- Габариты в упаковке: 550x430x400 мм

**Дополнительные опции:**

- Запайка-обрезка
- Наклонная вставка для упаковки жидких продуктов
- Разъем для внешнего вакуумирования продуктовых контейнеров
- Сервисный набор для стандартного обслуживания
- Подставка на колесиках с тормозами

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.