

Коммерческое предложение от 10.04.2026

Вакуумный упаковщик Henkelman Boxer 35

Цена с НДС: 422 197 руб.

Артикул: **531698**

Есть в наличии



Гарантия	36 мес.
Страна-производитель	Нидерланды
Тип установки	настольный
Размеры камеры, мм	350x415x150
Длина планки, мм	350
Производительность насоса, м ³ /ч	16
Количество камер	1 камера
Двойная запайка	Да
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.55
Ширина, мм	440
Глубина, мм	550
Высота, мм	420
Вес (без упаковки), кг	49
Вес (с упаковкой), кг	67

Аппарат [Henkelman Boxer 35](#) позволяет создать вакуумную упаковку для различных типов продуктов, от мяса и рыбы до овощей и сыров, а также для фармацевтической, электронной и прочей пищевой продукции. Такой метод упаковки позволяет предотвратить попадание бактерий, тем самым увеличивая срок годности, сохранить необходимый уровень влаги и уберечь от заветривания.

Полиэтиленовыми вставки для уменьшения объема входят в стандартную комплектацию всех машин Henkelman.

Дополнительно могут быть заказаны функция закачивания газа, широкая запайка, контроль в процентах, сервисный набор для стандартного обслуживания, запайка-обрезка, подставка на колесах с тормозами и специальное исполнения для определенных продуктов или условий.

Особенности:

- Цифровое управление:
 - Управление по времени
 - Временной датчик
 - Автоматическое программирование
 - 10 предустановленных программ

- Цифровая программа обслуживания помпы
- Автоматическое напоминание замены масла
- Счетчик работы машины
- Кнопка "СТОП" для частичной или полной остановки цикла
- Функция мягкого обжима - контролируемая декомпрессия для защиты продукта и упаковки
- Полностью из нержавеющей стали AISI 304
- Прозрачная крышка
- Закругленные углы
- Легкосъемные беспроводные запаечные планки
- Вставки для регулирования высоты вакуумной камеры

Дополнительные характеристики:

- Продолжительность цикла: 15-30 сек.
- Примерный расчет производительности: 200 пакетов 160x250 мм / час
- Максимальный размер продукта: 350x370 мм
- Размер укладочного стола: 350x370 мм
- Габариты в упаковке: 630x600x520 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Сенсорный датчик:
 - Давление вакуума и газа в процентах для более точных и постоянных результатов упаковки
 - Автоматическое программирование
 - 10 предустановленных программ
 - Функция Вакуум плюс
- Сенсорный датчик быстрой остановки H₂O:
 - Давление вакуума в процентах и определяет точку кипения продукта
 - Для уменьшения времени цикла и защиты продукта
- Функция газозаполнения - впрыск пищевого газа для защиты продукта и увеличения сроков годности
- Запайка-обрезка:
 - 1x 3,5 мм выпуклая запаечная струна
 - 1x 1,1 мм круглая обрезная струна с независимой временной настройкой (термоусадочные вакуумные пакеты)
- Широкая запайка: 1x 8 мм широкая струна
- Наклонная вставка для эффективной упаковки жидких продуктов
- Разъем для внешнего вакуумирования продуктовых контейнеров
- Сервисный набор для стандартного обслуживания
- Специальное исполнение машины для отдельных продуктов или условий
- Подставка на колесиках с тормозами

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.