

**Коммерческое предложение от 10.01.2026****Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM 113 S****Цена с НДС: 87 690 руб.****Артикул: 320933****Есть в наличии**

<b>Гарантия</b>	12 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Россия
<b>Температурный режим, °С</b>	от -5 до 10
<b>Хладагент</b>	R404
<b>Холодопроизводительность, Вт</b>	от 803 до 1586
<b>Объем холодильной камеры, м<sup>3</sup></b>	от 6.7 до 12.4
<b>Тип</b>	среднетемпературная
<b>Подключение, В</b>	220
<b>Мощность, кВт</b>	0.84
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	57
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	88

Среднетемпературная сплит-система [POLAIR SM 113 S](#) предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем с распределительной коробкой с клеммной колодкой. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

**Комплектация:**

- Наружный блок:
  - Компрессор
  - Медно-алюминиевый конденсатор
  - Вентилятор обдува
  - Фильтр-осушитель
  - Электрический блок управления
  - Ванночка сбора и выпаривания конденсата
- Внутренний блок:
  - Испаритель
  - Вентилятор обдува
  - ТЭН оттайки испарителя
  - Поддон сбора конденсата
- Светодиодный светильник
- Комплект медных трубок в термоизоляции длиной 5 м, дренажная трубка – 1 м. Концы трубок запаяны или обжаты

## **Особенности:**

- Электрическая оттайка испарителя
- Герметичный поршневой компрессор ведущих европейских производителей
- В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка
- Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом
- Равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры
- Легкость монтажа, демонтажа, подключения и эксплуатации

## **Дополнительные характеристики:**

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 3,2 мм
  - Поверхность: 6,25 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 600 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 3,6 мм
  - Поверхность: 4,63 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Производительность: 600 м<sup>3</sup>/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Диаметр всасывающей трубы: 12 мм
- Диаметр нагнетательной трубы: 6 мм
- Электрокабель:
  - Внешний силовой: 2x 1,5 + 1x 1,5
  - Силовой соединительный: 4x 1,5 + 1x 1,5
  - Соединение датчиков: 3x 0,75
- Количество хладагента: 0,575 кг
- Габариты в упаковке: 898x563x908 мм
- Объем упаковки: 0,51 м<sup>3</sup>

## **Опции (заказываются отдельно):**

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от сплит-системы)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.