

Коммерческое предложение от 18.11.2025

Есть в наличии

Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM 218 S

Цена с НДС: 112 635 руб.

Артикул: 961865



Гарантия 12 мес. Страна-производитель Россия от -5 до 10 Температурный режим, °С **Хладагент** R404 Холодопроизводительность, Вт от 1216 до 1977 Объем холодильной камеры, м³ от 11.9 до 18.4 Тип среднетемпературная Подключение, В 220 Мощность, кВт 1.15 Вес (без упаковки), кг 69

143

Среднетемпературная сплит-система <u>POLAIR SM 218 S</u> предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем с распределительной коробкой с клеммной колодкой. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

Вес (с упаковкой), кг

Комплектация:

- Наружный блок:
 - Компрессор
 - Медно-алюминиевый конденсатор
 - Вентилятор обдува
 - Фильтр-осушитель
 - Электрический блок управления
 - Ванночка сбора и выпаривания конденсата
- Внутренний блок:
 - Испаритель
 - Вентилятор обдува
 - ТЭН оттайки испарителя
 - Поддон сбора конденсата
- Светодиодный светильник
- Комплект медных трубок в термоизоляции длиной 5 м, дренажная трубка 1 м. Концы трубок запаяны или обжаты

Особенности:

- Электрическая оттайка испарителя
- Герметичный поршневой компрессор ведущих европейских производителей
- В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка
- Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом
- Равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры
- Легкость монтажа, демонтажа, подключения и эксплуатации

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
 - ∘ Шаг ребер: 3,2 мм
 - ∘ Поверхность: 11,14 м2
 - Количество вентиляторов: 2
 - ∘ Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 1200 м3/час
- Воздухоохладитель:
 - ∘ Шаг ребер: 3,6 мм
 - ∘ Поверхность: 8,93 м2
 - Количество вентиляторов: 2
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
 - ∘ Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 1200 м3/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Диаметр всасывающей трубки: 12 мм
- Диаметр нагнетательной трубки: 8 мм
- Электрокабель:
 - Внешний силовой: 2x 1,5 + 1x 1,5
 - Силовой соединительный: 4x 1,5 + 1x 1,5
 - Соединение датчиков: 3х 0,75
- Количество хладагента: 0,93 кг
- Габариты в упаковке: 898х988х908 мм
- Объём упаковки: 0,81 м3

Опции (заказываются отдельно):

- Зимний комплект для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- <u>Дистанционный пульт управления</u> (для размещения панели управления на некотором расстоянии от сплитсистемы)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.