

Коммерческое предложение от 01.07.2026

Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM 342 S

Цена с НДС: 205 040 руб.

Артикул: **602588**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -5 до 10
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	5515от 2722 до 5515
Объем холодильной камеры, м ³	62от 37 до 62
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3.6
Вес (без упаковки), кг	102
Вес (с упаковкой), кг	177

Среднетемпературная сплит-система [POLAIR SM 342 S](#) предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем с распределительной коробкой с клеммной колодкой. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

Комплектация:

- Наружный блок:
 - Компрессор
 - Медно-алюминиевый конденсатор
 - Вентилятор обдува
 - Фильтр-осушитель
 - Электрический блок управления
 - Ванночка сбора и выпаривания конденсата
- Внутренний блок:
 - Испаритель
 - Вентилятор обдува
 - ТЭН оттайки испарителя
 - Поддон сбора конденсата
- Светодиодный светильник

- Комплект медных трубок в термоизоляции длиной 5 м, дренажная трубка – 1 м. Концы трубок запаяны или обжаты

Особенности:

- Электрическая оттайка испарителя
- Герметичный поршневой компрессор ведущих европейских производителей
- В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка
- Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом
- Равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры
- Легкость монтажа, демонтажа, подключения и эксплуатации

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 3,2 мм
 - Поверхность 19,5 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,102 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 315 мм
 - Производительность: 2440 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 3,6 мм
 - Поверхность: 17,8 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,102 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 315 мм
 - Производительность: 2440 м³/час
- Дальность струи воздуха: 9,5 м
- Диаметр всасывающей трубки: 18 мм
- Диаметр нагнетательной трубки: 10 мм
- Электрокабель:
 - Внешний силовой: 4x 1,5 + 1x 1,5
 - Силовой соединительный: 4x 1,5 + 1x 1,5
 - Соединение датчиков: 3x 0,75
- Количество хладагента: 1,5 кг
- Габариты в упаковке: 1060x1060x950 мм
- Объем упаковки: 1,15 м³

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -30 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от сплит-системы)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.