

Коммерческое предложение от 10.05.2026

Сплит-система низкотемпературная POLAIR SB 331 S

Цена с НДС: 237 956 руб.

Артикул: **290235**

Есть в наличии



| | |
|--|--------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Температурный режим, °C | от -25 до -15 |
| Хладагент | R404 |
| Холодопроизводительность, Вт | от 2180 до 4921 |
| Объем холодильной камеры, м ³ | от 25 до 36 |
| Тип | низкотемпературная |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 3.2 |
| Вес (без упаковки), кг | 115 |
| Вес (с упаковкой), кг | 190 |

Низкотемпературная сплит-система [POLAIR SB 331 S](#) предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем с распределительной коробкой с клеммной колодкой. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

Комплектация:

- Наружный блок:
 - Компрессор
 - Медно-алюминиевый конденсатор
 - Вентилятор обдува
 - Фильтр-осушитель
 - Электрический блок управления
 - Ванночка сбора и выпаривания конденсата
- Внутренний блок:
 - Испаритель
 - Вентилятор обдува
 - ТЭН оттайки испарителя
 - Поддон сбора конденсата
- Светодиодный светильник
- Комплект медных трубок в термоизоляции длиной 5 м, дренажная трубка – 1 м. Концы трубок запаяны или обжаты

Особенности:

- Электрическая оттайка испарителя
- Герметичный поршневой компрессор ведущих европейских производителей
- В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка
- Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом
- Равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры
- Легкость монтажа, демонтажа, подключения и эксплуатации

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 3,2 мм
 - Поверхность: 19,5 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,102 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 315 мм
 - Производительность: 2440 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Поверхность: 17,8 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,102 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 315 мм
 - Производительность: 2440 м³/час
- Дальность струи воздуха: 9,5 м
- Диаметр всасывающей трубки: 16 мм
- Диаметр нагнетательной трубки: 10 мм
- Электрокабель:
 - Внешний силовой: 4x 1,5 + 1x 1,5
 - Силовой соединительный: 4x 1,5 + 1x 1,5
 - Соединение датчиков: 3x 0,75
- Количество хладагента: 1,3 кг
- Габариты в упаковке: 1060x1060x950 мм
- Объем упаковки: 1,15 м³

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -30 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от сплит-системы)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.