COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система низкотемпературная POLAIR SB 331 S



Цена с НДС: 243 690 руб.

Артикул: **290235**

Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	4921от 2180 до 4921
Объем холодильной камеры, м^3	36от 25 до 36
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3.2
Вес (без упаковки), кг	115
Вес (с упаковкой), кг	190

Низкотемпературная сплит-система POLAIR SB 331 S предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем с распределительной коробкой с клеммной колодкой. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

Комплектация:

- Наружный блок:
  - Компрессор
  - Медно-алюминиевый конденсатор
  - Вентилятор обдува
  - Фильтр-осушитель
  - Электрический блок управления
  - Ванночка сбора и выпаривания конденсата
- Внутренний блок:
  - Испаритель
  - Вентилятор обдува
  - ТЭН оттайки испарителя
  - Поддон сбора конденсата
- Светодиодный светильник
- Комплект медных трубок в термоизоляции длиной 5 м, дренажная трубка – 1 м. Концы трубок запаяны или обжаты

Особенности:

- Электрическая оттайка испарителя
- Герметичный поршневой компрессор ведущих европейских производителей
- В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка
- Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом
- Равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры
- Легкость монтажа, демонтажа, подключения и эксплуатации

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
    - Шаг ребер: 3,2 мм
    - Поверхность: 19,5 м2
    - Количество вентиляторов: 1
    - Мощность вентилятора: 0,102 кВт
    - Диаметр крыльчатки: 315 мм
    - Производительность: 2440 м3/час
- Воздухоохладитель:
    - Поверхность: 17,8 м2
    - Количество вентиляторов: 1
    - Мощность вентилятора: 0,102 кВт
    - Диаметр крыльчатки: 315 мм
    - Производительность: 2440 м3/час
- Дальность струи воздуха: 9,5 м
- Диаметр всасывающей трубки: 16 мм
- Диаметр нагнетальной трубки: 10 мм
- Электрокабель:
    - Внешний силовой: 4х 1,5 + 1х 1,5
    - Силовой соединительный: 4х 1,5 + 1х 1,5
    - Соединение датчиков: 3х 0,75
- Количество хладагента: 1,3 кг
- Габариты в упаковке: 1060х1060х950 мм
- Объём упаковки: 1,15 м3

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -30 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от сплит-системы)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.