

Коммерческое предложение от 26.10.2025

Стол для пиццы HICOLD PZ1-11/GN (1/3)

Цена с НДС: 173 203 руб.

Артикул: 303890



Гарантия 12 мес. Страна-производитель Россия

Температурный режим, °С от 2 до 10

Количество дверей Расположение агрегата сбоку

нержавеющая сталь Материал столешницы

2

350

1390

141

Тип гастроемкости для салат-бара GN 1/3

Кол-во гастроемкостей в салат-7 баре

Объем, л Подключение, В 220

Мощность, кВт 0.42

700 Глубина, мм

Высота, мм 850

Вес (с упаковкой), кг 157

Охлаждаемый стол для пиццы HICOLD PZ1-11/GN (1/3) выполнен из нержавеющей стали .

Верх стола накрыт столешницей.

В верхней части стола устанавливаются гастроемкости 1/3 GN, глуб. 150 мм мах. (в комплект поставки не входят).

Вес (без упаковки), кг

Ширина, мм

Глубина рабочей части столеш-ницы 324 мм

Пространство между внутренней и наружной стенкой заполнено пеной-теплоизолятором.

Стол для пиццы имеет 3 дверки для доступа в пространство полезного объема.

Внутри стола расположен воздухоохладитель с вентиляторами, которые обеспечивают равномерное и быстрое распределение холодного воздуха внутри полезного объема стола. В полезном объеме предусмотрены полки-решетки для укладки продуктов в герметичной упаковке. Нагрузка до 50 кг на каждую полку.

Особенности

- Холодильный агрегат находится в нижнем расположении. Отсек холодильного агрегата закрыт съемной панелью, что облегчает доступ к агрегату при сервисном обслуживании.
- Для обеспечения плотности прилегания дверей стола к корпусу используется уплотнитель с магнитной вставкой.
- Стол PZ1-11/GN (1/3) изготовлен в климатическом исполнении, которое гарантирует возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до +43 С Цельнозаливной корпус стола обеспечивает высокую герметичность и жесткость конструкции.
- ПЭН (проволочный электронагреватель), проложенный по контуру в низкотемпературных столах предотвращает примерзание двери.
- В столе используются компрессоры ведущих мировых производителей (L'UNITE HERMETIQUE).
- Электронный блок управления обладает повышенной надежностью и несколькими режимами оттаивания.
- Режим разморозки (оттайки) испарителя включается автоматически. Талая вода из воздухоохладителя отводится в ванночку, расположенную в агрегатном отсеке.
- На столе PZ1-11/GN (1/3) устанавливается петля-доводчик двери, что позволяет при открытии двери на 180° по отношению к столу беспрепятственно вести загрузку стола продуктом, и при обычном открытии двери доводчик сам закрывает дверь и плотно прижимает ее к корпусу стола. При этом увеличивается надежность морозильного стола.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.