

# Коммерческое предложение от 21.10.2025

# Стол для пиццы HICOLD PZ1-1111/GN (1/3)

# Цена с НДС: 226 445 руб.

Артикул: 598237



### Есть в наличии

STREET, SQUARE, ST.	Страна-производитель	Россия
	Температурный режим, °С	от 2 до 10
	Количество дверей	4
	Расположение агрегата	сбоку
	Материал столешницы	нержавеющая сталь
	Тип гастроемкости для салат-бара	GN 1/3
	Кол-во гастроемкостей в салат- баре	12
	Объем, л	660
	Подключение, В	220
	Мощность, кВт	0.73
	Ширина, мм	2280
	Глубина, мм	700
	Высота, мм	850
	Вес (без упаковки), кг	214
	Вес (с упаковкой), кг	238

Охлаждаемый стол для пиццы <u>HICOLD PZ1-1111/GN (1/3)</u> выполнен из нержавеющей стали марки AISI-304. Верх стола накрыт столешницей.

В верхней части стола устанавливаются гастроемкости 1/3 GN, глуб. 150 мм мах (не входят в комплект поставки), глубина рабочей части столешницы 324 мм.

Пространство между внутренней и наружной стенкой заполнено пеной-теплоизолятором. Стол для пиццы PZ1-1111/GN (1/3) имеет 4 дверки для доступа в пространство полезного объема.

Внутри стола расположен воздухоохладитель с вентиляторами, которые обеспечивают равномерное и быстрое распределение холодного воздуха внутри полезного объема стола. В полезном объеме предусмотрены полки-решетки для укладки продуктов в герметичной упаковке. Нагрузка до 50 кг на каждую полку.

#### Особенности:

- Холодильный агрегат находится в отдельном отсеке. Отсек холодильного агрегата закрыт съемной панелью, что облегчает доступ к агрегату при сервисном обслуживании.
- Для обеспечения плотности прилегания дверей стола к корпусу используется уплотнитель с магнитной

вставкой.

- Стол PZ1-1111/GN (1/3) изготовлен в климатическом исполнении, которое гарантирует возможность эксплуатации при температуре окружающей среды до +43 С Цельнозаливной корпус стола обеспечивает высокую герметичность и жесткость конструкции.
- ПЭН (проволочный электронагреватель), проложенный по контуру в низкотемпературных столах предотвращает примерзание двери.
- В столе используются компрессоры ведущих мировых производителей (L'UNITE HERMETIQUE).
- Электронный блок управления обладает повышенной надежностью и несколькими режимами оттаивания.
- Режим разморозки (оттайки) испарителя включается автоматически. Талая вода из воздухоохладителя отводится в ванночку, расположенную в агрегатном отсеке.
- На столе PZ1-1111/GN (1/3) устанавливается петля-доводчик двери, что позволяет при открытии двери на 180° по отношению к столу беспрепятственно вести загрузку стола продуктом, и при обычном открытии двери доводчик сам закрывает дверь и плотно прижимает ее к корпусу стола. При этом увеличивается надежность морозильного стола.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.