

Коммерческое предложение от 14.05.2026

Тестораскаточная машина Восход Ролл-авто мини

Цена с НДС: 583 305 руб.

Артикул: **543894**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настольный
Толщина раскатки, мм	от 0.6 до 38
Масса заготовки, кг	4
Тип	конвейерная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.9
Ширина, мм	1680
Глубина, мм	905
Высота, мм	585
Вес (без упаковки), кг	150
Вес (с упаковкой), кг	185

Тестораскаточная машина [Восход Ролл-авто мини](#) используется в пекарнях, кондитерских и на предприятиях пищевой промышленности для раскатки теста и формирования тестовых заготовок, используемых для приготовления лапши, хвороста, национальных видов хлеба типа "лаваш". Модель с системой автоматического реверса движения транспортеров и раскатных валков, получает равномерно раскатанные пласти теста необходимой толщины. Выдвижные приемные лотки выполнены из нержавеющей стали, втулки - из антифрикционного материала.

В комплект поставки входит набор ЗИП.

Особенности:

- Система управления с частотным приводом электродвигателя
- Устройства аварийного отключения и механической защиты
- Оптические датчики, определяющие положение пласта теста при его прохождении через узел раскатки, имеют пыле-, влагозащищенное исполнение, крепление в корпусе машины гарантирует защиту от механических повреждений
- Возможность осуществлять резку теста прямо на ленте
- Бесшовная транспортерная лента
- Регулировочная рукоятка для удобства эксплуатации машины с храповым механизмом, упором и нониусной шкалой, позволяющей определить расстояние между валками
- Скалка с антифрикционными втулками, продлевающими срок эксплуатации изделия
- Поверхности раскатывающих валков покрываются хромом толщиной до 15 мкм для повышения износостойкости

- Детали кинематики со специальным антикоррозионным покрытием

Дополнительные характеристики:

- Масса заготовки для раскатки тонкого теста (толщиной не более 1 мм): 1 кг
- Диапазон изменения зазора между раскатными валками: от 0 до 38 мм
- Наименьший шаг изменения толщины пласта теста:
 - При толщине 20 мм и более: 2,1 мм
 - При толщине 11-20 мм: 1,1мм
 - При толщине менее 11 мм: 0,55 мм
- Влажность теста:
 - Бездрожжевое для слоеных изделий: 41%
 - Дрожжевое для слоеных изделий: 40%
- Размеры транспортеров по ленте (ширина, длина): 500x750 мм
- Габариты в упаковке: 1210x880x1015 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.