

# Коммерческое предложение от 18.10.2025

## Камера холодильная POLAIR КХН-7,71 (1960х2260х2200) 80мм

# **Цена с НДС: 140 730 руб.**

## Артикул: 356188



#### Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Толщина панели, мм	80
Объем холодильной камеры, м³	7.71
Ширина, мм	1960
Глубина, мм	2260
Высота, мм	2200
Вес (без упаковки), кг	343
Вес (с упаковкой), кг	470

Холодильная камера <u>POLAIR KXH-7,71</u> предназначена для охлаждения и хранения продуктов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена 3-слойной сэндвич-конструкцией. Стеновые и потолочные панели изготовлены из стального листа с полимерным покрытием, панели пола – из горячеоцинкованного стального листа, края сэндвич-панелей защищены профилями из ударопрочного, морозоустойчивого ПВХ-пластика. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от -30 до 40 °C.

Холодильный агрегат не входит в комплект поставки и приобретается отдельно. С помощью <u>этой программы</u> можно подобрать моноблок или сплит-систему к камере. Опционально доступны к заказу расширительные пояса, позволяющие увеличивать размеры уже используемых камер

## Комплектация:

- Панель пола (потолка) "шип": 1960х980х80 мм
- Панель пола (потолка) "паз": 1960х980х80 мм
- Панель пола (потолка) "шип"-"паз": 1960х300х80 мм
- Стеновые панели:
  - ∘ 3х 1200х2040х80 мм
  - ° 2х 600х2040х80 мм
  - 2х 900х2040х80 мм
- Угловые стойки: 4x 2040x80x80 мм
- Универсальный дверной блок: 1200х2040 мм

#### Особенности:

- Соединение панелей "шип-паз" гарантирует герметичность, максимальную термоизоляцию и простоту соединения
- Распашной тип двери
- Возможность перенавешивания двери
- Встроенный замок, запирающийся снаружи
- Устройство аварийного открытия изнутри
- Возможность эксплуатации на улице (желательно под навесом)
- Легкость и быстрота монтажа

## Дополнительные характеристики:

- Удельная нагрузка на пол: 1500 кгс/м2
- Плотность ППУ: от 40 до 50 кг/м3
- Коэффициент теплоотдачи: 0,025 Вт/(м2хК)
- Толщина стального листа панелей:
  - Стеновых и потолочных: 0,5 мм
  - ∘ Половых: 1,2 мм
- Вес 1 м2 панелей:
  - ∘ Стеновых и потолочных: 11,5 кг
  - ∘ Половых: 16,5 кг
- Габариты в упаковке: 2200х1370х1180 мм

## Опции (заказываются отдельно):

• Расширительные пояса, позволяющие увеличивать размеры уже эксплуатируемых камер

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.