

## Коммерческое предложение от 14.05.2026

### Шкаф морозильный Turbo air KF65-6

**Цена с НДС: 531 335 руб.**

Артикул: **246889**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Температурный режим, °C	от -25 до -3
Исполнение двери	глухая
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Тип охлаждения	динамическое
Объем, л	1805
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.74
Ширина, мм	1900
Глубина, мм	800
Высота, мм	1935
Вес (без упаковки), кг	172
Вес (с упаковкой), кг	189.2

Морозильный шкаф [Turbo air KF65-6](#) предназначен для заморозки и хранения продуктов и полуфабрикатов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали с применением полиуретановой теплоизоляции высокой плотности и уплотнения из теплоэффективного АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, обратная сторона и низ - из оцинкованной стали, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади, регулируемые полки - из толстой проволоки с виниловым покрытием.

Под заказ возможна модификация данного оборудования для использования на морских судах.

#### Особенности:

- Цифровая система контроля температуры обеспечивает точную и постоянную температуру
- Высокотехнологичная система мониторинга:
  - Звуковой сигнал прозвучит, если дверь будет открыта более 30 секунд
  - Цифровой монитор отображает текущую температуру и текущее состояние морозильника
  - Температуру легко можно изменить, регулируя термостат
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и

конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого замораживания продуктов

- Автоматическая система включения и выключения вентилятора испарителя, включающаяся при открытии морозильника, предотвращает попадание горячего и влажного воздуха в камеру. Это повышает эффективность использования электроэнергии и продлевает срок службы компрессора
- Магнитные уплотнители имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены
- Двери собственной конструкции (патент) с возвратным механизмом и петлями из высококачественной нержавеющей стали
- Эргономичные ручки являются одними из самых лучших на мировом рынке

**Дополнительные характеристики:**

- Количество полок: 9
- Температура окружающей среды: 38 °С

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.