COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.11.2026

Аппарат пончиковый ATESY Гольфстрим-2М-2

Цена с НДС: 61 963 руб.

Артикул: **924135**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Объем ванны, л	23
Производительность, шт/час	300
Емкость дозатора, л	7
Подключение, В	220
Мощность, кВт	7.8
Ширина, мм	970
Глубина, мм	505
Высота, мм	550
Вес (без упаковки), кг	17
Вес (с упаковкой), кг	18

Пончиковый аппарат ATESY Гольфстрим-2М-2 используется на предприятиях общественного питания и торговли для формирования и приготовления в разогретом масле пончиков традиционной формы. Модель оснащена фритюрной ванной, ручным дозатором теста, 2 блоками управления с электронагревателями и поддоном для выкладки готовых пончиков. Все части аппарата, контактирующие с продуктами питания, изготовлены из пищевой нержавеющей стали, корпусные детали - из легированной стали.

В комплект поставки входит кулинарный пинцет.

Особенности:

- Жарка пончиков происходит в масле (фритюре) при температуре 190 °С, для чего масло заливается во фритюрную ванну и нагревается ТЭНами
- Температура нагрева масла регулируется терморегуляторами, находящимися в блоках управления нагревом
- Фритюрная ванна имеет маркировку уровня масла (max и min) и кран для слива масла
- Ручной дозатор формирует пончик стандартного размера и веса, который падает в разогретое масло и поджаривается до готовности с одной стороны, а после переворачивания его кулинарным пинцетом – с другой (готовность пончика определяется визуально, признаком готовности служит ярко-золотистая корочка на поверхности пончика)
- Дозатор позволяет формировать пончики правильной формы при любой густоте теста, обеспечивает одинаковую массу формируемых пончиков, способен работать на пончиковых смесях (тип Теграл Ринго)
- Форма дозатора облегчает натекание теста в дозирующую головку
- Оригинальная конструкция дозатора теста разработана и запатентована компанией ATESY
- Специальный поддон для выкладки готовых пончиков позволяет излишкам масла стекать обратно в ванну, тем

самым существенно снижая расход масла
- Специальная решетка в ванне препятствует пригоранию продукта на ТЭНах
- Прост в эксплуатации - не требует специальной квалификации персонала
- Съемный дозатор теста из нержавеющей стали легко разбирается и моется в посудомоечной машине

Характеристики:

- Производительность пончиков: 300 шт./ч
- Макс. количество пончиков в ванне: 25 шт.
- Время приготовления пончика: 40 сек.
- Вес пончика: от 24 до 26 грамм
- Объем теста в дозаторе: 6 л
- Объем фритюрной ванны: 23 л
- Объем заливаемого фритюра: 13 л
- Рабочая температура фритюра: от 50 до 190 °C
- Время разогрева фритюра до 190 °C: 25 мин.
- Напряжение: 220 В
- Мощность: 7,8 кВт
- Размер ванны: 600x315x115 мм
- Габариты: 970x505x550 мм
- Вес: 17 кг

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.