

Коммерческое предложение от 01.06.2026

Машина овощерезательно-протирочная БЕЛТОРГМАШ МПО-1-00

Цена с НДС: 96 020 руб.

Артикул: **188368**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Беларусь
Тип установки	настольная
Материал	от алюминий до нерж. сталь
Разновидность	электрическая
Производительность, кг/час	от 350 до 600
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1
Ширина, мм	490
Глубина, мм	300
Высота, мм	720
Вес (без упаковки), кг	30
Вес (с упаковкой), кг	53

Овощерезательно-протирочная машина [БЕЛТОРГМАШ МПО-1-00](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для протирки вареных продуктов (картофеля, свеклы, моркови, жидких каш, гороха, фасоли, яблок, творога и т.д.), для нарезки сырых и вареных овощей (картофеля, свеклы, моркови, лука, репы, брюквы, огурцов, томатов и т.д.) на частицы различной геометрической формы, тонкого измельчения картофеля, моркови, а также для шинковки капусты. Модель оснащена приводом, приспособлениями для резки, терки и для протирки с ротором. Рабочая камера объединена с несущим корпусом, на котором крепятся все основные узлы машины.

Комплектация:

- Диск шинковочный (нарезка соломкой 4x3 мм) 13.00.00
- Диск тонкого измельчения (для драников) 12.00.00
- Нож комбинированный (нарезка брусочками 5x10 мм) 14.00.00
- Нож для нарезки соломкой 2x2 мм (по-корейски) 04.16.00
- Диск терочный (нарезка размером 1,3x3,5 мм) 11.00.00
- Нож дисковый (нарезка ломтиками толщиной 2 мм) 10.00.00
- Решетка ножевая 10x10 (нарезка кубиками 10x10x10 мм, используется с ножом дисковым 10 мм) 04.03.00
- Нож дисковый 10 мм (нарезка ломтиками 10 мм, нарезка кубиками 10x10x10 мм, при использовании с решеткой ножевой 10x10 мм) 04.06.00
- Диск протирочный с отверстиями d 4 мм 00.00.04
- Диск протирочный с отверстиями d 1,5 мм 00.00.05

Особенности:

- 8 видов нарезки
- 2 вида протирки
- Передача момента от двигателя на рабочий вал осуществляется одним поликлиновым ремнём, что упрощает узел натяжения ремня
- Применяется гладкий ведомый шкив, избегающий точной выставки ручьев ведущего шкива
- Двигатель бескорпусного исполнения
- Производится в соответствии с требованиями стандарта СТБ ISO 9001-2009

Дополнительные характеристики:

- Производительность:
 - При нарезке сырого картофеля кружочками(ломтиками) толщиной 10 мм: 350 кг/ч
 - При протирке картофеля: 600 кг/ч
- Мощность установленного двигателя: 0,75 кВт
- Габариты в упаковке: 776x563x858 мм
- Объём упаковки: 0,37 м³

Опции (заказываются отдельно):

- Решетка ножевая 10x10 04.03.00 (используется вместе с ножом дисковым 10 мм)
- Нож дисковый 10 мм 04.06.00 (используется вместе с решеткой ножевой 10x10)
- Нож для нарезки соломкой 2x2 мм (по-корейски) 16.00
- Диск протирочный d 1,5 мм 00.00.05

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.