COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 15.11.2026

# Посудомоечная машина Compack X56E-01

Артикул: **638053**

**Уточняйте**



| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Италия |
| **Цикл мойки, сек.** | 120 |
| **Размер кассеты, мм** | 500x500 |
| **Максимальный диаметр тарелок, мм** | 350 |
| **Максимальная высота стаканов, мм** | 310 |
| **Производительность, корзин/час** | 40 |
| **Подключение к горячей воде** | Да |
| **Дозатор ополаскивающего средства** | Да |
| **Дозатор моющего средства** | Да |
| **Помпа слива** | Да |
| **Подключение, В** | 380 |
| **Мощность, кВт** | 5.02 |
| **Ширина, мм** | 585 |
| **Глубина, мм** | 680 |
| **Высота, мм** | 815 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 62 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 69 |

Посудомоечная машина Compack X56E-01 серии EXUS используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и столовых приборов. Модель оснащена электронной панелью управления. Корпус выполнен из нержавеющей стали AISI 304.

**Комплектация:**

- Корзина для стаканов
- Корзина для тарелок на 18 мест
- 2 держателя для приборов

**Особенности:**

- Цикл самоочистки в конце дня позволяет предотвратить образование внутри известкового налета
- Функция Termostop следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после достижения требуемой температуры
- Непрерывная самодиагностика
- Простота техобслуживания

**Дополнительные характеристики:**

- Диаметр моющего рукава: 180 мм
- Высота корзины: 100 мм
- Расход воды за цикл: 2 л
- Объем:
    - Бойлер: 7,3 л
    - Моечная ванна: 26 л
- Мощность:
    - Бойлер: 4,5 кВт
    - ТЭН: 2,6 кВт
    - Моющий насос: 0,52 кВт
- Жесткость воды: 7-10 °f
- Размер гастроемкостей: GN 1/1 (530x325 мм)

**Опции (заказываются отдельно):**

- Напряжение: 220 В
- Наклонная корзина для винных бокалов размером 500x500x170 мм
- Корзина для противней с 4 делениями размером 500x500x200 мм
- Насос мощностью 0,368 кВт
- Сливной насос мощностью 0,04 кВт
- Мощность ТЭНа бойлера: 5,4 кВт
- Мощность ТЭНа бойлера: 9 кВт
- Двойные стенки для термозвукоизоляции и верхняя панель
- Комплект фильтров
- Ножки из нержавеющей стали высотой от 50 до 70 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.