COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Посудомоечная машина Smeg UD503DS



Цена с НДС: 231 944 руб.

Артикул: **409612**

Под заказ

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Цикл мойки, сек.	90 / 150 / 240
Размер кассеты, мм	500x500
Максимальный диаметр тарелок, мм	365
Максимальная высота стаканов, мм	365
Производительность, корзин/час	40 / 24 / 15
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3.2
Ширина, мм	580
Глубина, мм	600
Высота, мм	820
Вес (без упаковки), кг	40
Вес (с упаковкой), кг	44

Посудомоечная машина Smeg UD503DS серии Ecoline используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и др. посуды. Оборудование оснащено электронным управлением, цельнотянутым моечным баком с закругленными углами и сбалансированной дверцей с двойной теплоизоляцией.

Корпус с одинарными стенками выполнен из нержавеющей стали AISI 304.

Комплектация:

- PB50G01 - кассета универсальная
- PB50D01 - кассета для тарелок
- PHOOS02 - кассета для столовых приборов

Особенности:

- Функция "Чистая вода" для смены воды в моечном баке после каждого цикла мойки
- Функция "Экстра ополаскивание" для продолжительного ополаскивания
- Перильстатический дозатор ополаскивающего средства: электронное управление
- Перильстатический дозатор моющего средства: электронное управление
- Бойлер с возможностью полного слива воды
- Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания
- Динамическая 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в сливном насосе для отделения осадка и контроля уровня воды в баке
- Функция “Режим ожидания” ограничивает работу нагревательных элементов в период простоя машины
- Автоматическая мойка бака
- Мягкий старт насоса мойки
- Система самодиагностики с сообщением ошибки
- Цельнотянутые направляющие для корзин
- Моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для удобства обслуживания

Дополнительные характеристики:

- Количество программ: 3
- Полезная высота загрузки: 365 мм
- Объем:
    - Моечный бак: 13 л
    - Бойлер: 6 л
- Потребление воды: 3,2 л/цикл
- Напряжение / мощность:
    - 380 В / 5,7 кВт
    - 220 В / 3,2 кВт
- Мощность:
    - Бойлер: 5 кВт
    - ТЭН моечного бака: 2 кВт
    - Сливная помпа: 0,7 кВт

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.