

Коммерческое предложение от 08.11.2025

Котел пищеварочный KAYMAN КПЭ-100

Цена с НДС: 122 835 руб.

Артикул: 277659



Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип подключения	электричество
Опрокидывание	ручное
Количество ТЭНов	3
Объем, л	100
Тип	стационарный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	15
Ширина, мм	800
Глубина, мм	700
Высота, мм	1200
Вес (без упаковки), кг	100
Вес (с упаковкой), кг	110

Пищеварочный котел <u>КАУМАN КПЭ-100</u> предназначен для кипячения воды, приготовления первых, вторых и третьих блюд, варки овощей на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена автоматическим управлением тепловым режимом работы от "сухого хода". Корпус выполнен из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм.

Автоматическое управление тепловым режимом осуществляется в режиме двухступенчатого регулирования нагрева котла: разогрев и варка. Разогрев происходит на полной мощности, включаются все ТЭНы, варка - на пониженной мощности, отключается часть ТЭНов. Защита от "сухого хода" осуществляется с помощью электрода, включенного в цепь питания реле "сухого хода".

Особенности:

- Предохранительный клапан двойного действия для выпуска пара из пароводяной рубашки и выпуска воздуха при возникновении разряжения
- Заливное устройство для заполнения варочной ёмкости водой
- Сливной кран для слива воды при промывке варочной ёмкости
- Воронка с краном для заполнения пароводяной рубашки кипячёной водой и предварительного выпуска из неё воздуха
- Контрольный водяной кран для контроля уровня воды в пароводяной рубашке
- Пробка для спуска воды при промывке пароводяной рубашки
- Пульт управления

• Контрольно-измерительный прибор

Дополнительные характеристики:

• Мощность ТЭНа: 3х 5 кВт

• Рабочее давление в пароводяной рубашке: 50 кПа

Время разогрева: 55 мин.Диаметр водопровода: 1/2

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.