

Коммерческое предложение от 17.04.2026

Фритюрница Kocateq PFE600

Цена с НДС: 344 880 руб.

Артикул: **559661**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Количество ванн	1
Тип установки	напольная
Тип подключения	электричество
Температурный режим, °C	от 0 до 210
Общий объем фритюрного масла	25 л
Таймер	Да
Фритюрница под давлением	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	13.5
Ширина, мм	486
Глубина, мм	968
Высота, мм	1219
Вес (без упаковки), кг	132
Вес (с упаковкой), кг	147

Фритюрница **Kocateq PFE600** под давлением предназначена для приготовления различных продуктов в большом количестве масла или жира на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена цифровой панелью управления, термостатом для регулировки температуры, цифровым таймером до 90 минут и защитным термостатом, автоматически отключающим напряжение при повреждении основного термостата. Все части, соприкасающиеся с продуктами, выполнены из нержавеющей стали AISI 304, крышка - из анодированного сплава алюминия.

В комплект поставки входит корзина со съёмной ручкой.

Особенности:

- Контроллер с функцией программирования - 8 программ приготовления вызываемых простым нажатием кнопки с номером программы
- Русифицированный контроллер и интерфейс пользователя
- Прямоугольная емкость для жарки
- Длинные ТЭНы расположенные в емкости вдоль стенок
- Большая холодная зона для использования масла без частых замен

- Крышка с подпружиненными петлями и замком Heavy-duty
- Рамная конструкция Heavy-duty
- Акустический сигнал по окончании приготовления
- Система сбора конденсата, образующегося при приготовлении и открывании крышки
- Система защиты оператора от непреднамеренного открывания крышки до сброса давления во внутреннем объеме
- Приподнятые над рабочей поверхностью края рабочей емкости для исключения разлива фритюра на стенки жаровни и пол
- LED-индикатор
- Встроенная система фильтрации
- 4 колеса, 2 с функцией блокировки

Дополнительные характеристики:

- Производительность: около 25 кг/час
- Максимальная загрузка: до 8,5 кг
- Избыточное давление: 0,085 кПа
- Габариты в упаковке: 510x1030x1290 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Фильтрационные пакеты

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.