COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 18.11.2026

Фритюрница Kocateq PFE16



Цена с НДС: 83 790 руб.

Артикул: **568825**

Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Ю. Корея
Количество ванн	1
Тип установки	настольная
Тип подключения	электричество
Температурный режим, °C	от 50 до 200
Объем одной ванны, л	10
Кран для слива	Да
Таймер	Да
Фритюрница под давлением	Да
Подключение, В	220
Мощность, кВт	2.5
Ширина, мм	402
Глубина, мм	373
Высота, мм	290
Вес (без упаковки), кг	25
Вес (с упаковкой), кг	28

Фритюрница **Kocateg PFE16** под давлением предназначена для приготовления различных продуктов в большом количестве масла или жира на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена механической панелью управления, термостатом для регулировки температуры, таймером до 90 минут и защитным термостатом, автоматически отключающим напряжение при повреждении основного термостата. Емкость выполнена из алюминия, корпус - из нержавеющей стали AISI 304, крышка - из каленого стекла, ножки - из пластика.

В комплект поставки входит корзина с крючком для фиксирования корзины в верхнем положении над емкостью.

Особенности:

- Манометр для визуального контроля давления
- Блокировка слива масла
- Цилиндрическая емкость без погружных ТЭНов
- Герметичная крышка фиксируется с помощью болта
- Рамная конструкция Heavy-duty
- Электромеханический клапан сброса давления по окончании цикла приготовления

- Адиабатический расширитель для конденсирования пара
- Акустический сигнал по окончанию приготовления
- Световой индикатор работы
- Индикатор нагрева
- Система защиты оператора от непреднамеренного открывания крышки до сброса давления во внутреннем объеме
- Приподнятые над рабочей поверхностью края рабочей емкости для исключения разлива фритюра на стенки жаровни и пол
- Предохранительный клапан с грузом
- Регулируемые ножки

Дополнительные характеристики:

- Максимальная загрузка: 3-3,5 кг
- Типичное время жарки разовой загрузки: не более 13 мин.
- Избыточное давление: 0,085 кПа
- Высота ножек: 25 мм
- Габариты в упаковке: 540x440x510 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.