

## Коммерческое предложение от 30.06.2026

### Купольная посудомоечная машина Kocateq LHCPX2 (H2)

**Цена с НДС: 169 701 руб.**

Артикул: **557337**

Под заказ



|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Гарантия                         | 12 мес.       |
| Страна-производитель             | Ю. Корея      |
| Цикл мойки, сек.                 | 90от 60 до 90 |
| Размер кассеты, мм               | 500x500       |
| Производительность, корзин/час   | 60от 40 до 60 |
| Подключение к горячей воде       | Нет           |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да            |
| Дозатор моющего средства         | Да            |
| Подключение, В                   | 380           |
| Мощность, кВт                    | 11            |
| Ширина, мм                       | 747           |
| Глубина, мм                      | 610           |
| Высота, мм                       | 1508          |
| Вес (без упаковки), кг           | 160           |
| Вес (с упаковкой), кг            | 178           |

Купольная посудомоечная машина [Kocateq LHCPX2 \(H2\)](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для мытья посуды, кухонных принадлежностей, стаканов, чашек и приборов. Модель оснащена механической панелью управления. Турбины подачи воды и корпус выполнены из нержавеющей стали AISI 304, ванна и бойлер - из нержавеющей стали AISI 316.

#### Особенности:

- Индикация температуры мойки и ополаскивания
- Автоматическое начало цикла мойки при опускании колпака
- Встроенные перистальтические дозаторы моющих и ополаскивающих средств
- Мощная теплоизоляция ванны и бойлера с внутренней стороны для снижения расхода электроэнергии на 20%
- Система, предотвращающая начало цикла мойки в случае, если температура воды в ванне и бойлере ниже установленных значений
- Система защиты бойлера от перегрева
- Звуковой сигнал по окончании цикла мойки
- Электротехнические элементы производства Schnieder Electric
- Без дренажной помпы

**Дополнительные характеристики:**

- Объем ванны: 30 л
- Расход воды за один цикл: 3 л
- Температура:
  - Вода на входе: от 10 до 60 °C
  - Ополаскивание: от 82 до 90 °C
- Габариты в упаковке: 910x880x1670 мм

**Опции (заказываются отдельно):**

- Кассеты

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.