

Коммерческое предложение от 11.05.2026

Купольная посудомоечная машина Kocateq LHCPX2 (H2)

Цена с НДС: 169 701 руб.

Артикул: **557337**

Под заказ



| | |
|----------------------------------|-------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Ю. Корея |
| Цикл мойки, сек. | от 60 до 90 |
| Размер кассеты, мм | 500x500 |
| Производительность, корзин/час | от 40 до 60 |
| Подключение к горячей воде | Нет |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да |
| Дозатор моющего средства | Да |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Ширина, мм | 747 |
| Глубина, мм | 610 |
| Высота, мм | 1508 |
| Вес (без упаковки), кг | 160 |
| Вес (с упаковкой), кг | 178 |

Купольная посудомоечная машина [Kocateq LHCPX2 \(H2\)](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для мытья посуды, кухонных принадлежностей, стаканов, чашек и приборов. Модель оснащена механической панелью управления. Турбины подачи воды и корпус выполнены из нержавеющей стали AISI 304, ванна и бойлер - из нержавеющей стали AISI 316.

Особенности:

- Индикация температуры мойки и ополаскивания
- Автоматическое начало цикла мойки при опускании колпака
- Встроенные перистальтические дозаторы моющих и ополаскивающих средств
- Мощная теплоизоляция ванны и бойлера с внутренней стороны для снижения расхода электроэнергии на 20%
- Система, предотвращающая начало цикла мойки в случае, если температура воды в ванне и бойлере ниже установленных значений
- Система защиты бойлера от перегрева
- Звуковой сигнал по окончании цикла мойки
- Электротехнические элементы производства Schnieder Electric
- Без дренажной помпы

Дополнительные характеристики:

- Объем ванны: 30 л
- Расход воды за один цикл: 3 л
- Температура:
 - Вода на входе: от 10 до 60 °С
 - Ополаскивание: от 82 до 90 °С
- Габариты в упаковке: 910x880x1670 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Кассеты

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.