

Коммерческое предложение от 21.06.2026

Тоннельная посудомоечная машина Abat МПТ-1700 левая

Цена с НДС: 594 954 руб.

Артикул: **992498**

Есть в наличии



| | |
|----------------------------------|---------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Размер кассеты, мм | 500x500 |
| Максимальный диаметр тарелок, мм | 400 |
| Максимальная высота стаканов, мм | 400 |
| Производительность, корзин/час | 95 |
| Подключение к горячей воде | Да |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да |
| Дозатор моющего средства | Да |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 26.5 |
| Ширина, мм | 1595 |
| Глубина, мм | 770 |
| Высота, мм | 1695 |
| Вес (без упаковки), кг | 230 |
| Вес (с упаковкой), кг | 253 |

Тоннельная посудомоечная машина [Abat МПТ-1700](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, бокалов, столовых приборов, а также гастроемкостей и противней. Модель оснащена электронной панелью управления и регулируемые по высоте ножками.

Детали, контактирующие с водой, и облицовка выполнены из нержавеющей стали AISI 304, моющие и ополаскивающие разбрызгиватели - из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 321.

В комплект поставки входят 4 кассеты для мытья тарелок, 2 для стаканов и чашек, стакан для приборов и металлическая сетка для нейтральной кассеты.

Особенности:

- 3 режима мойки
- Автоматическая подача моющего средства
- Автоматическая подача ополаскивающего средства

- Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание ее уровня
- Эксплуатация при горячем и холодном водоснабжении благодаря отдельным системам циркуляции воды
- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере
- Система рекуперации энергии позволяет экономить электроэнергию благодаря использованию тепла машины для предварительного нагрева холодной воды
- Разборные разбрызгиватели
- Двойная система фильтров в моечной ванне
- Скругленные внутренние углы ванны для облегчения чистки

Характеристики:

- Производительность:
 - Кассеты: 95 шт./час
 - Тарелки: 1710 шт./час
- Размер кассет: 500x500 мм
- Объем:
 - Бойлер: 17 л
 - Ванна: 100 л
- Расход за цикл:
 - Ополаскивающее средство: 2,5 мл
 - Моющее средство: 12 мл
 - Вода: 4 л
- Температура:
 - Мойка: 55 °С
 - Ополаскивание: 85 °С
 - Подключение: 5 °С
- Давление водопроводной сети: от 200 до 600 кПа
- Мощность:
 - Потребляемая: 26,5 кВт
 - ТЭНы бойлера: 24 кВт
 - ТЭН ванны: 12 кВт
 - Электродвигатель насоса ополаскивания: 2,2 кВт
 - Дозаторы: 0,007 кВт
- Габариты: 1595x770x1695 мм
- Вес: 230 кг

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.