

## Коммерческое предложение от 15.06.2026

### Моноблок низкотемпературный Ариада ALS 220

**Цена с НДС: 145 332 руб.**

Артикул: **721671**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -18 до -16
Хладагент	R404
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	22от 16 до 22
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	1.87
Ширина, мм	760
Глубина, мм	835
Высота, мм	800
Вес (без упаковки), кг	85
Вес (с упаковкой), кг	141

Низкотемпературный моноблок [Ариада ALS 220](#) серии Лидер предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя. Корпус выполнен из оцинкованного металла с полимерным покрытием, капиллярная трубка - из высококачественной мягкой медной трубки.

#### Особенности:

- Компрессор L'unite Hermetique TFH 2480Z
- Реле высокого и низкого давления
- Фильтр-осушитель жидкостной
- Подогреватель картера компрессора
- Осевой электровентилятор
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS, где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб
- Электромонтажный комплект: светильник, выключатель и комплект проводов

#### Дополнительные характеристики:

- Мощность компрессора: 1,6 кВт
- Конденсатор:

- Шаг ребер: 2,8 мм
- Поверхность: 12,7 м<sup>2</sup>
- Количество вентиляторов: 2
- Мощность вентилятора: 0,19 кВт
- Диаметр крыльчатки: 254
- Производительность: 1500 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4,2 / 8,4 мм
  - Поверхность: 8,53 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 2
  - Мощность вентилятора: 0,076 кВт
  - Мощность ТЭНов: 1,2 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Производительность: 800 м<sup>3</sup>/час
  - Длина струи: 5 м
- Габариты в упаковке: 1010x900x1030 мм
- Объем упаковки: 0,936 м<sup>3</sup>

**Опции (заказываются отдельно):**

- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице (при температуре до -10 °С)
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Монитор напряжения, обеспечивающий защиту моноблока от скачков напряжения и от перекоса фаз
- Комплект дистанционного управления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.