

Коммерческое предложение от 31.10.2025

Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 220 S

Цена с НДС: 168 944 руб.

Артикул: 895789



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °С	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	2000
Объем холодильной камеры, м³	от 12 до 18.8
Тип	низкотемпературный
П D	000
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.2
·	
Мощность, кВт	2.2
Мощность, кВт Ширина, мм	2.2 790
Мощность, кВт Ширина, мм Глубина, мм	2.2 790 807

Низкотемпературный моноблок <u>POLAIR MB 220 S</u> предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C и относительной влажности не выше 80%.

Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.

Комплектация:

- Светодиодный светильник
- Соединитель сетевой
- Выключатель
- Розетка
- Трубка слива воды
- Кронштейн навески
- Метизы

Особенности:

- Электрическая оттайка
- Медно-алюминиевый конденсатор
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Низкое энергопотребление

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
 - ∘ Шаг ребер: 3,2 мм
 - ∘ Поверхность: 11,14 м2
 - Количество вентиляторов: 2
 - Мощность вентилятора: 0,012 кВт / 2500 об/мин.
 - ∘ Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 1800 м3/час
- Воздухоохладитель:
 - ∘ Шаг ребер: 3,6 мм
 - ∘ Поверхность: 8,93 м2
 - Количество вентиляторов: 2
 - ∘ Мощность вентилятора: 0,064 кВт / 2600 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 1800 м3/час
- Дальность струи воздуха: 9,5 м
- Электрокабель:
 - Внешний силовой: 4x 1,5 + 1x 1,5
 - ∘ Соединение датчиков: 3x 0,75
- Освещение камеры: 2x 0,75
- Количество хладагента: 0,8 кг
- Габариты в упаковке: 898х988х908 мм

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °C
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.